

XP-702吸引式可燃性气体、代氟里昂气体检测仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | XP-702吸引式可燃性气体、代氟里昂气体检测仪 |
| 公司名称 | 青岛柏嘉图环境技术有限公司 |
| 价格 | 3.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市漳州二路54号 |
| 联系电话 | 86-053285895816 18678403897 |

产品详情

特点：

搭载了具有25年业绩、超高敏感度?小电力的热线型半导体传感器（已申请专利）

自动零调整、不需要手动调零。

1个开关就可以测定。

使用的电源为5号干电池3节、比原来旧款少1节。实现了运行成本及产业废弃物的降低。

电池电量低、泵或传感器出现故障时会用报警灯通知。

过滤网交换比旧款容易。维修效率大幅度提高。

使用中不慎吸到水时，泵会自动停止，防止因吸水引起的故障。

具有防滴构造（JIS C 0920），可以防止因雨水引起的故障。

规格：

型
号

XP-702 Z-B

XP-702 Z-A

XP-702 Z-F

| | | | |
|-------------|---|------------|----------------|
| 检测对象气体 1 | 1种可燃性煤气（城市煤气、LPG（液化气）） | 2种可燃性气体切换式 | 代替氟里昂和可燃性气体切换式 |
| 检测原理 | 热丝型半导体式 | | |
| 能检测的泄漏量 | 城市煤气、LPG等：3.3 × 10 ⁻⁶ Pa · m ³ /S 氟里昂：[R-407C] 12.4g/年内泄漏 [R-410A] 11.2g/年内泄漏 | | |
| 能检测的浓度 | 城市煤气LPG等：10ppm 氟里昂气体：30ppm | | |
| 应答时间 | 3秒以内(氟里昂气体除外) | | |
| 检测表示 | 发出断断续续声音及警报灯闪烁 | | |
| 电源 | 5号碱性干电池3个 | | |
| 电池使用时间 2 | 约11小时(碱性干电池)[在常温常湿下] | | |
| 防爆结构 | 传感器部：耐压防爆结构/其它：本质安全防爆结构 | | |
| 使用温度范围 | -20 ~ 50 | | |
| 尺寸 | W60 × H140 × D40mm(突起部除外) | | |
| 重量 | 约260g(电池除外) | | |
| 附件 | 排泄过滤器、过滤器用滤布、检查气体、标准附属品、5号锰干电池3个、手提皮带 | | |

另外出售的选 路面用气体捕集器、伸缩式气体导入管、耳机
购件 3

1 关于检测对象气体的种类，请与本公司联系。 2
有时因环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商不同而异。