

# PCT-CNG化学气体检测仪

产品名称	PCT-CNG化学气体检测仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	3.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

### 产品描述：

专利格栅电极技术 对特定挥发性有机气体（VOC's）的动态检测量程1ppb~20,000ppm  
内置WMD化学战剂气体校正系数 超大量程检测，3点校准，确保高低浓度读数精确  
具有健康安全模式（STEL&TWA）及数据储存功能 容易更换的迷你PID检测器，电极堆和灯  
更易使用和更直观,与电脑连接无需复杂的安装程序  
电池使用时间可达24小时,并可在危险区域内更换 通过ATEX,IECEX和CUL认证  
坚固的保护设计，可拆卸的橡胶外套 响亮的95dBA报警声，明亮的LED闪灯和振动报警

### 技术规格

GH.2-PhoCheck Tiger (PCT – CNG)	GH.2-Cub ( CPM – 201CN )
量程	量程
1ppb-20000ppm或mg/m3	1ppb-5000ppm

**分辨率**

1ppb

**精确度**

± 5%

**响应时间**

< 2 秒 ( T90 )

**本质安全认证**

ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (- 15 Ta  
+60 ), IECEx and CUL

**电池**

长达24小时

充电6.5小时

**PID灯**

10.6eV

**数据存储**

> 120,000

**通讯**

USB 1.1

**报警**

LEDs , 声音和振动 , 声响95dB

**温度**

**分辨率**

1ppb

**精确度**

± 5%

**响应时间**

<13 秒 ( T90 )

**本质安全认证**

ATEX:CE,Ex II 1G,Ex ia IIC T4;-20 Ta 55

IECEx : Ex ia IIC T4; -20 Ta 55

**电池**

长达16小时

充电3小时

**PID灯**

10.6eV

**LCD显示**

彩色背景灯

**通讯**

USB 2.0

**报警**

LEDs , 声音和振动 , 声响95dB

**温度**

操作温度：-20~60 ， -4~140

湿度：0~99% (无冷凝)

**重量及尺寸**

0.72kg ( 25oz )

420 × 320 × 97mm ( 16.5 × 12.5 × 3.8 ” )

**IP等级**

IP65

**流量**

220ml/min

操作温度：-20 ~55 ， -4 ~131

**重量及尺寸**

111g ( 3.91 oz )

61 × 66 × 33mm ( 2.4 × 2.6 × 2.2" )

**IP等级**

IP65

**流量**

N/A ( 无泵 )