

手持式烟气分析仪GA-12plus

产品名称	手持式烟气分析仪GA-12plus
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	3.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

该仪器使得测量快速、可靠、高效。可测量烟气温度、环境温度、O₂、CO₂、CO、NO、NO₂、SO₂、风速、差压、过剩空气以及毛效率/净效率。读数可储存于仪器内，并可传输到电脑进行分析或无线红外连接打印机打印。可自行更换的传感器和超大容量工作电池，大大节约成本。易于读取的大屏幕显示器，友好地指引您完成整个操作过程。

主要特征

可装配4个电化学传感器

可通过电子控制气流量测试烟尘

配有大容量锂电池大内存

可存储32个测量报告

带背光LCD

耐用的金属接头

测量参数

标准装置二组电化学感测单元：O₂，CO

可另选二组传感器 NO, NO₂, SO₂, H₂S

环境CO量测分辨率为0.1ppm

计算值

CO2 浓度

计算所有相关的燃烧参数

测量数据处理与显示

所有数据显示在仪器上

所有测值之平均计算，平均时距有：2,10,20,30,60,120,180秒

所有测量值以图表形式显示

可对32组测量数据储存- “现在测量，稍候打印”

多功能软件可供量测报告的掌握与读取，并有实时通讯的功能

软件功能

开机后，自动起始校正

所有设定由PC程序进行

标准内建6种燃料（来自DIN或OENORM）

4种使用者可编辑燃料资料

装置功能自动控制，可产生声响警讯及将精确讯息显示于“control-list”画面

硬件功能

开机后，自动起始校正

所有设定由PC程序进行

标准内建6种燃料（来自DIN或OENORM）

4种使用者可编辑燃料资料

装置功能自动控制，可产生声响警讯及将精确讯息显示于“control-list”画面

大尺寸 [66*36mm] LCD 液晶显示

红外线(IR)接口，可供打印机数据传输

一套电池可供操作特长时间75小时

实时时钟及日历

带热电偶和冷凝槽气体探管和

RS-232C 接口，可供记忆资料读取及在线通连

可更新的FLASH ROM

简单极易操作，类似于使用手机