

PH电极武汉E+H代理CPS11D-7AA21

产品名称	PH电极武汉E+H代理CPS11D-7AA21
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	1950.00/支
规格参数	品牌:e+h恩德斯豪斯 型号:CPS11D-7AA21 尺寸:45*20*20mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

PH电极 , E+H电极 , CPS11D-7AA21

武汉代理德国E+H恩德斯豪斯PH数字电极CPS11D-7AA21

请联系 : 150-2716-7133 ; 027-65022445 张转华

测量传感器PH电极CPS11、CPS11D

E+H数字PH电极CPS11D-7BA21

产品型号 : CPS11D-7BA21、CPS11D-7AA21 , CPS11-2AA2ESA

CPS11D-7BA21

[7] 型: 基本型

[BA] 应用范围: 0-14pH, 0...135oC, 16 bar, 可蒸汽消毒

[2] 测量杆长度: 120mm

[1] 认证: 非防爆场合

产品描述 :

带Memosens技术的模拟和数字pH电极 在过程和环境技术中标准应用 , 带憎污PTFE隔膜 , 可选内置温度传感器。

产品应用：

过程技术与监测、造纸、塑料化工、电厂（例如，烟灰洗涤器）煅烧厂、食品行业（例如，发酵罐）、酿酒厂、水处理、饮用水、冷却水、井水。

产品性能及优势：

使用PTFE大环隔膜确保电极的耐用

生物适应性

可在6bar/87psi压力下使用

可蒸汽消毒

使用寿命长

用于高碱性的过程玻璃

可选内部Pt100或Pt1000温度传感器，用于精确的温度补偿

TOP 68插入系统用于可靠测量着传输

三种长度可选：120mm、225mm、360mm

pH复合电极带Pt100温度传感器

只需一个电极安装位置和一根连接电缆

连续、准确，带温度补偿的pH测量系统

ESA型TOP 68连接头，防水等级IP 68

基于MEMOSENS技术的更多优点：

通过非接触感应信号传输实现大过程安全性

安全地数字化数据传输

传感器特殊数据储存功能，便于操作

传感器加载数据的注册实现仪表的前期维护

CPS11D-7AA21

[7] 型: 基本型

[AA] 应用范围: 1-12pH, -15...80oC, 6 bar

[2] 测量杆长度: 120mm

[1] 认证: 非防爆场合

CPS11-2AA2ESA

[2] 电极插装头: 零点 $E_0=7.0 + Pt100$

[AA] 应用范围: 1-12pH, -15...80°C, 6 bar

[2] 测量杆长度: 120mm

[ESA] 接头形式: 过程连接 Pg13.5; 插接头 TOP68; Ex

CPS11-2BA2ESA

[2] 电极插装头: 零点 $E_0=7.0 + Pt100$

[BA] 应用范围: 0-14pH, 0...135°C; 16 bar; 可蒸汽消毒

[2] 测量杆长度: 120mm

[ESA] 接头形式: 过程连接 Pg13.5; 插接头 TOP68; Ex

ftl20-0020;ftl20-0025;;ftl20-0120 ; ftk20-0125

fmu30-aaheaaggf;fmu30-aaheabghf;fmu30-1020/0;fmu30-10a1/0

Cps11d-7ba21 ; cps11d-7ba2g;cps11d-7aa21;cps11d-7bt21;cps11-2ba2esa ; cps11-1aa2gsa

超声波液位计变送器FMU90-R11CA111AA3A+探头FDU91-RG1AA

[武汉楚仪自动化技术有限公司](#) , e+h一级代理 , 联系人 : 张转华