

托马斯高温高强结构胶 (THO512)

产品名称	托马斯高温高强结构胶 (THO512)
公司名称	成都托马斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:托马斯 型号:THO512
公司地址	四川省成都市成华区驷马桥羊子山路68号东立国际广场B1区18楼1801室
联系电话	13308063272

产品详情

产品名称	托马斯高温高强结构胶 (tho512)
概述	本品是特种树脂多改性结构胶，双组份，常温或加热固化，产品高光泽、坚韧、耐冷热冲击，应用范围广，使用方便。
适用范围	适用于金属(合金)、陶瓷、玻璃制品、聚苯乙烯、芳纶、abs等塑料的自粘和互粘，也可用于塑料、金属、石材木材等的粘接。
性能特点	<ul style="list-style-type: none">· 外观：a组份为米白色粘稠膏状。b组份为浅黄色粘稠状液体。· 固化：25℃时，12小时初固化，36小时后达到大强度。如加热固化：70℃3小时固化。· 优越的粘接强度，韧性好，耐湿热性好。· 耐介质性能优良，耐油、水、脂、酸、碱及烷烃类有机溶剂。· 贮存稳定性好，常温下贮存期为1.5年。· 安全及毒性特征：产品达到rohs、reach标准指令

	<p style="text-align: center;">主要技术性能指标如下： 碳钢+碳钢</p> <p style="text-align: center;">耐温范围：-70 - +250</p> <p style="text-align: center;">粘接强度：</p> <p>室温 拉伸强度 120mpa；剪切强度 55mpa 弯曲强度 120g 不均匀剥离强度 1200n</p> <p>120 拉伸强度 80mpa；剪切强度 45mpa 弯曲强度 90g 不均匀剥离强度 1000n</p> <p>150 拉伸强度 16mpa；剪切强度 25mpa 弯曲强度60g 不均匀剥离强度 800n</p>
<p>使用方法</p>	<p style="text-align: center;">1、将被粘接面去去污，公司配擦拭剂擦净。</p> <p style="text-align: center;">2、将a、b胶按30：10—40:10比例充分调匀。</p> <p style="text-align: center;">3、将调好的胶液均匀涂于两被粘接面，合拢适当给以压力压实，静置常温固化或加热</p>
<p>注意事项</p>	<p>1、调整b胶的用量，可改变固化速度，a、b胶在30：10 - 40:10范围内调整，b胶多，固化速度加快。</p> <p>2、气温对固化速度有影响，一般气温高，固化速度加快；气温低，固化速度减慢。</p> <p>3、调好的胶液在25 时适用期3小时时间，故一次性调胶量可达到一千克以上。</p> <p>4、取胶工具不可混用。胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗。</p> <p>4、冬天胶水触变，可加热融化开。不影响其性能。</p> <p>5、操作现场注意通风。本品应存放于阴凉通风处。</p>