

MINI多功能手持便携式微量水份仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | MINI多功能手持便携式微量水份仪 |
| 公司名称 | 青岛柏嘉图环境技术有限公司 |
| 价格 | 3.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市漳州二路54号 |
| 联系电话 | 86-053285895816 18678403897 |

产品详情

特点

多种测量单位显示： 、 、 ppm、 ppm (w)、 ppb、 g/m³、 lbs/MMSCF

真正的手持式仪表：体积小，重量轻，坚固紧凑的外观设计

使用可充电电池，一次充电可连续操作250小时

大屏幕LCD显示

方便的两点自动校准

压力露点自动计算功能

多级安全密码和友好的操作界面

技术参数：

原理：氧化铝电容型

标准量程：-80 ~ 0 DP，其它量程可选

显示：126 × 64像素LCD显示，带背景灯

准确度：±2 DP，重复性：优于±0.2 DP

自动校验：用户可方便地按照菜单进行双点校准

温度补偿：整个量程范围内的温度补偿。

防护等级：IP54/NEMA12

操作条件：

工作温度：-10 ~ +60 存储温度：-40 ~ +80

工作湿度：0 ~ 95% RH（非冷凝）

流量：建议2 ~ 5升/每分钟，

压力：30kPag（0.3barg）

供电电源：可充电锂电池，一次性充电可连续操作250小时，充电时间6小时。

压力露点：内置压力计算功能，用于显示压力露点，可输入多种压力单位。

气路连接：提供两个气路接口（进出口不限），一端为不锈钢水嘴接头、可接2米长、内径为6毫米PTEE管；另一端为1/4“卡套接头。

电子连接：9针“D”型插座用于4 ~ 20mA模拟输出和RS458计算机串口。另一独立接口用于接电池充电器。

响应时间：正常操作时20秒可达到读数的90%，每次测量时间小于5分钟

传感器寿命：5 ~ 10年（决定于所测气体种类）

重量：1.1公斤尺寸：192 × 97 × 115mm

附件：2米长PTEE采样管，电池充电器，使用手册，赠送国产背包或仪表箱。

选件：

- 4 ~ 20mA输出功能
- 数据自动记录和图形显示功能和PC实时监测功能
- 防爆配置
- 扩展量程到-100或-110

应用

应用领域：钢铁，电力，电子，航空航天，石油化工，天然气和煤气，核工业等

应用场合：现场快速测量