铜峰450V 40μF启动电容器cbb65电容器

产品名称	铜峰450V 40μF启动电容器cbb65电容器
公司名称	安徽铜峰电子股份有限公司
价格	16.00/只
规格参数	品牌:铜峰电子 型号:cbb65 450V-40μF 尺寸:Φ50×100mm
公司地址	安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
联系电话	86-0562-5886932 15324479816

产品详情

CBB65系列交流马达启动和运转电容器

产品特点：电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油或聚异丁烯使其保持真空状态，使的产品性能更加稳定，使用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

适用范围：广泛用于家用空调器等频率为50Hz/60Hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿。

技术规范： 执行标准：GB/T3667-2005 气候类别：40/70/21或40/85/21

容量偏差：±5% 绝缘电阻：≥3000S（MΩ · μF） 损耗角正切：tgδ≤0.002(50Hz～100Hz)
额定电压：250V/370V/400V/440V/450V/500V

容量范围：2μF~100μF