

高压吸附式干燥机

产品名称	高压吸附式干燥机
公司名称	杭州山立净化设备股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:山立 型号:SLAD
公司地址	杭州市余杭区仁和街道粮站路8号
联系电话	0571-86392999 13735854593

产品详情

一、工作原理

高压吸附式压缩空气干燥机是利用干燥剂材质本身所特有的微孔，吸附压缩空气中的水分，同时通过变压或变温脱附原理脱去干燥剂中吸附的水分。设备为双筒式结构，在程序控制器的控制下，两筒交替工作，一筒吸附水分，另一筒解吸再生，连续循序地工作。

技术特点

进气压力适用范围8-12Mpa(更高压力待定)

压力露点 -40 (-70 待定)

10分钟标准循环(无热再生)，2小时标准循环(微热再生)

再生耗气量 10%(无热再生)，再生耗气量 5%(微热再生)

优质的切换阀门，稳定可靠，能保证工作流程的完整性，延长气动元件的工作寿命

选用高级湿性的活性氧化铝，形状尺寸均匀，强度高，输出露点高，产生的粉尘少，使用寿命长

独特的消音器设计，双层小孔消声，有效的减少高压排气产生的噪音

可编程微电脑控制，吸附、再生时间可调，以达到您满意的露点值

加热器（微热再生）设计合理，脱湿、再生效果好，耗气量小，加热效率高，大限度的降低能耗

选配件：露点仪、特殊电压