

# 双向止水铸铁闸门|杆式启闭机

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 双向止水铸铁闸门 杆式启闭机           |
| 公司名称 | 新河县康禹水工机械厂               |
| 价格   | 3000.00/件                |
| 规格参数 | 数量:100<br>型号:型号齐全        |
| 公司地址 | 河北省邢台市新河县平头楼村            |
| 联系电话 | 0319-4786872 15103298038 |

## 产品详情

双向止水铸铁闸门|杆式启闭机河北省新河县康禹水工机械厂手电两用螺杆式启闭机，铸铁弧形闸门的维护保养维修养护是启闭机闸门运行管理的重要内容，启闭机的维护应本着“安全第一，预防为主”原则，必须做到“经常维护，随时保养，养重于修，修重于抢。”电话：0319-4786872/15103298038，刘经理

1、维修保养内容技术：包括“清洁、紧固、调整、润滑”八字作业。清洁是针对启闭机的外表、内部及制动轮圆周面、电器接点、电磁铁吸合接触面和周围环境，定期进行清洁。启闭机房内外门窗一周清扫一次，场地上的工器具应及时整理，摆放整齐。紧固是对压力油系统中的螺纹管接头、密封用压盖螺栓等进行紧固，防止松动造成漏油；对基础、法兰等各种定位螺栓、高强螺栓、钢丝绳压紧螺栓和吊具联接螺栓进行紧固，如松动会改变被联接零部件的受力和运动情况，并构成事故隐患。调整：对轴瓦与轴颈、滚动轴承的配合间隙、齿轮啮合的顶、侧间隙、制动器闸瓦与制动轮之间的松闸间隙调整。对制动器的松闸行程、离合器的离合行程、安全限位开关的限位行程和闸门启闭位置指示行程进行调整。对转动皮带、链条等松动及弹簧弹力大小的调整。电流、电压、制动力矩、启闭机的流量压力、速度等调整。润滑：对启闭设备中有相对运动的零部件，均需保持良好的润滑。

2、维修保养作用：经常进行必要的维护作业可以减少磨损，消除隐患和故障，保持设备始终处于良好的技术状况，以延长使用寿命，减少运行费用，确保安全可靠地运行。感谢您关注我们的公司,若您希望获得进一步的了解“双向止水铸铁闸门|杆式启闭机”等更多信息,欢迎来电咨询！