

导热油炉 燃油燃气有机热载体导热油炉厂家

产品名称	导热油炉 燃油燃气有机热载体导热油炉厂家
公司名称	河南太康永兴锅炉集团有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:永兴集团 型号:YYQ120
公司地址	河南省太康县产业集聚区西二环路南段
联系电话	7802511 13461340016

产品详情

燃油燃气导热油炉/燃气导热油锅炉/燃气导热油炉 本产品是以柴油重油天然气城市煤气焦炉煤气低热值发生炉煤气和液化气及工业可燃废液及废气为燃料,卧式三回程结构,燃烧器火焰体积和热交换表面积的平衡使排烟管道的出口烟气达到***佳温度,特厚的保温层使锅炉散热达到***低限度。所有型号的锅炉为组装锅炉,锅炉安装时只需连接系统设备与管线即可。一体化锅炉的设计更加使安装方便、快捷。所有锅炉无须特殊的地基。智能化的控制使锅炉操作特别方便、简单。控制器为模拟屏显示,中央处理器集中控制,具有自动点火与停炉程序控制,燃烧自动控制,循环泵自动切换与控制,故障自动处理与报警等功能。

立(卧)燃油(气)导热油锅炉技术参数表

YY(Q)L(W)-120Y(Q)

10*104KCal

YY(Q)L(W)-240Y(Q)

20*104KCal

YY(Q)L(W)-350Y(Q)

30*104KCal

YY(Q)L(W)-500Y(Q)

40*104KCal

YY (Q) L (W) -700Y (Q)

60*104KCal

YY (Q) L (W) -1000Y (Q)

80*104KCal

YY (Q) L (W) -1200Y (Q)

100*104KCal

YY (Q) L (W) -1400Y (Q)

120*104KCal

YY (Q) L (W) -2000Y (Q)

160*104KCal

YY (Q) L (W) -2400Y (Q)

200*104KCal

YY (Q) L (W) -3500Y (Q)

300*104KCal

YY (Q) L (W) -4700Y (Q)

400*104KCal

YY (Q) L (W) -6000Y (Q)

500*104KCal

YY (Q) L (W) -7000Y (Q)

600*104KCal

YY (Q) L (W) -8200Y (Q)

700*104KCal

YY (Q) L (W) -9300Y (Q)

800*104KCal

YY (Q) L (W) -12000Y (Q)

1000*104KCal

YY (Q) L (W) -14000Y (Q)

1200*104KCal

额定功率 (KW)

120

240

350

500

700

1000

1200

1400

2000

2400

3500

4700

6000

7000

8200

9300

12000

14000

热效率 %

80

设计压力MPa

1.1

介质***高温

340

循环油量m³/h

12.5

20

30

60

80

100

160

200

250

300

340

400

500

600

配管连接口径

DN (mm)

50

65

100

125

150

300

全系统装机容量KW

6

9

14

22

30

46

66

85

130

170

230

燃料种类

轻油、液化气、天然气

燃

料

量

轻油 (Kg/h)

12.6

25

35

47

75

98

123

147.5

196

245

368

490

613

735

858

980

1225

1470

液化气 (Nm³/h)

12

17

23

45

57

68.5

91

114

227

284

341

398

455

568

682

天然气 (Nm³/h)

15

44

59

90

117

146

176

234

292

438

585

731

878

1024

1170

1462

1755

外

型

尺

寸

立式

直径

(mm)

1150

1450

1500

1670

1700

1900

2020

2300

2500

2700

3000

3420

3580

3650

3700

3700

3780

高 (mm)

1950

2300

2800

3000

3200

4030

4600

4870

5250

5600

6400

6850

7800

8100

8500

9800

10800

卧式

1012

1212

1416

1616

1616

1816

1990

2076

2162

2826

3010

3400

3600

3860

长 (mm)

1377

1685

2140

2552

3200

3185