

供应钢筋绝缘防水板热熔垫片

产品名称	供应钢筋绝缘防水板热熔垫片
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致辰牌 型号:100mm
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

隧道 EVA防水板垫片规格为65mm、70mm、80mm等，颜色有黑色、白色、红色、黄色、灰色，个数根据客户要求定做。每个重：8.6克 铁片重2.3克，对于要求分离式防水板和土工布的施工，必然会用到塑料热熔垫片。垫片经过焊枪的加温，使其软化溶胶，可以与防水板贴合牢固从而保证防水的施工质量。

绝缘防水板热熔垫片（十字型绝缘卡扣，一字型绝缘卡扣，钢筋绝缘卡，高铁用绝缘卡扣，M型绝缘卡扣，E型绝缘卡扣），绝缘扎带（十字型绝缘扎带，一字型绝缘扎带）。欢迎新老客户垂询。

隧道土工膜热熔垫片；

1、此绝缘夹采用硬质绝缘有机合成材料制成，分为同向和异向两种形式，绝缘夹设圆形卡口，弹性较小，硬度较大，将钢筋压入卡口内，能将钢筋牢靠固定，起到隔离作用。 2、在纵横向钢筋交叉点出，安装异向绝缘夹，绝缘夹上下两个方向的卡口（互相垂直）分别卡住纵、横向钢筋；通长钢筋则采用同向绝缘夹，两个卡口分别卡住主筋和连接筋。上下两层钢筋网之间的构造钢筋，则采取涂层钢筋，以保证两层钢筋网之间不形成回路。钢筋交叉点采用强度高、耐久性好的有机合成材料绑扎，严禁铁丝绑扎或焊接。 3、此产品在各种工业、民用设筑中，由于采用了卡座沿平行和垂直朝向的设置，可将钢筋方便地扣入其内的卡槽，大大的方便了楼板钢筋网的布设，只需在各条钢筋上将卡座扣入，便可完成钢筋网的相互紧固，快速方便地搭建钢筋结构，进行混凝土施工，大大提高工作效率