

供应河南不锈钢传递窗

产品名称	供应河南不锈钢传递窗
公司名称	河南铭泰净化系统有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:铭泰 型号:500*500 开门方式:机械互锁
公司地址	郑州市荥阳市豫龙镇中小企业创业园
联系电话	086-0182-03638639 18203638639

产品详情

传递窗的工作原理是设置在洁净室出入口或不同洁净度等级房间之间，传递货物时阻断室内外气流贯通的装置，以防止污染空气进入较洁净区域和产生交叉污染。风淋式传递窗在传递物料时，顶部吹出高速、洁净气流，吹除货物表面的尘粒，此时，两侧门不可以同时打开，洁净气流起到气闸作用，以保证洁净室室外的空气不会影响室内的洁净度。传递窗的两侧门内侧边装有专用密封条，以确保传递窗的气密性。待紫外线杀菌完毕，取出货物即可。

传递窗的材质：

- 1、外冷轧钢喷涂，内不锈钢
- 2、全不锈钢

传递窗的选择

首先我们要知道传递窗是洁净厂房的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区之间，洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，把对洁净室洁净区的污染降低到低程度。其中传递窗主要有标准传递窗和洁净传递窗两种。

- 传递窗特点：
- 1、工作台面、箱体采用不锈钢板制作，平整光洁。
 - 2、两侧门带有机锁或电子互锁装置，使两侧门不能同时打开。
 - 3、电子联锁传递窗箱体两侧装有开门信号指示灯，可知道对面窗门的开启情况。
 - 4、传递窗上装有专用密封条，确保气密性。
 - 5、根据不同的用途可增加室内灯和杀菌灯。

6、可根据用户要求加工成自净式洁净传递窗或各种规格型号的传递窗。