

济宁圣光路灯厂

产品名称	济宁圣光路灯厂
公司名称	济宁圣光路灯厂
价格	980.00/套
规格参数	品牌:济宁圣光照明 型号:sg-1689 材质:Q235B
公司地址	济宁市西郊经济开发区
联系电话	15553775897 18954080077

产品详情

济宁圣光路灯厂专业生产销售灯杆，太阳能路灯，灯杆为1.主体杆采用一次成型，钢杆(Q235)焊缝须平整光滑，整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于 $\pm 1\text{mm}$ 。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。2.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

3.灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度2、灯杆防腐处理为热镀锌，。镀锌层表面光滑美观，光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在，锌层厚度达到85um以上，镀锌层附着力应符合GB2694-98标准，保证8年不褪色，灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。4.灯杆表面喷塑厚度 100um，附着力达到GB9286-880级，表面光滑：硬度 2H，采用室外耐候性材料，喷塑材料为全聚酯塑粉。

5.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。6.灯杆设计应便于导线穿接，手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑，与本杆平整误差不大于 $\pm 1\text{mm}$ ，相同灯杆门与门互换性要好，达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理，基本达到原整体杆的强度