

# 合肥井式退火炉

产品名称	合肥井式退火炉
公司名称	庐江县城池工业炉厂
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:城池 型号:RJJ
公司地址	合肥庐江军二中路17号
联系电话	0551-87766627 13866126226

## 产品详情

井式退火炉 井式退火炉是国家标准节能型周期作业退火炉，主要适用于盘圆线材，铜件、不锈钢、钢带、长轴类、杆类、管件、金属机件及机械零件等退火热处理用，也可进行球化、正火、淬火等热处理。长杆形工件，如炮筒、轮机轴、转子等在井式炉内是垂直装载加热的，可避免发生弯曲变形。井式退火炉由电炉炉体、炉衬、炉盖、加热元件、控制柜等组成。炉体骨架由型钢及钢板组合焊接而成。炉衬采用高铝耐火砖和耐高温硅酸铝纤维棉，通过平铺与叠铺的方法制作成与炉型相配模块，通过不锈钢圆钢收紧固定于炉壳上。炉底采用珍珠岩保温砖、标准耐火粘土砖组成保温层，承重部分采用重质高铝砖。在使用全纤维做炉衬保温时，发热元件采用一般采用高温电阻带加热，使用寿命更长，不易断裂。炉盖由型钢焊接圆形，中间全部采用耐火硅酸铝纤维甩丝毯挤压拼装组合，有效保证隔热性和密封性。炉盖的升降采用手擎式，全部自动控制均有安全保护，当炉盖开启时自动切断控制电源，炉盖紧闭时才能开始加热，确保操作人员安全。加热元件采用0Cr25Al5，加工成螺旋形或波状吊挂在炉衬棉上，并有高铝瓷钉使其定位。炉膛内放置有不锈钢板密焊而成的炉胆。井式退火炉技术参数：参数名称 单位

型号	RJ2-60-9	RJ2-75-9	RJ2-90-9	RJ2-125-9	RJ2-140-9	RJ2-190-9	RJ2-240-9	额定功率 KW	60	75	90	125	140	190	240	额定电压 V	380	频率 Hz	50	相数	相 3	高温	950	工作温度	600-950	炉膛尺寸	直径 mm	800	950	1000	800	1000	1000	800	深度 mm	1000	1400	1200	3000	2400	3600	5500	加热区段	1	1	1	3	2	3	4	加热元件接法	YY	空炉升温时间 h	3	3	4	4	4	4	控温精度	±1	炉温均匀性	±6-8	大装载量 Kg	800	1100	1500	2400	3000	4500	6500	重量 Kg	2400	4900	3600	4800	5200	6400	12000							
----	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	--------	-----	-------	----	----	-----	----	-----	------	---------	------	-------	-----	-----	------	-----	------	------	-----	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	---	---	---	---	---	---	------	----	-------	------	---------	-----	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	-------

更多井式退火炉介绍请参见:

[www.chenchr.com/industrialfurnaces/Pit\\_Type\\_Furnace/well\\_annealing\\_furnace.html](http://www.chenchr.com/industrialfurnaces/Pit_Type_Furnace/well_annealing_furnace.html)