

群创5.6寸工业液晶屏AT056TN52 V.3

产品名称	群创5.6寸工业液晶屏AT056TN52 V.3
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	160.00/片
规格参数	品牌:群创 型号:AT056TN52 V.3 尺寸:5.6英寸
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	0755-28319320

产品详情

一：群创5.6寸工业液晶屏at056tn52 v.3基本信息 面板品牌群创（chi mei / innolux）面板型号at056tn52 v.3 工作温度-20~70 ° c 存储温度-30~80 ° c 作业湿度5-95 (%rh) 保存湿度5-95 (%rh) 当前生产状态量产中

二：群创5.6寸工业液晶屏at056tn52 v.3结构特征 液晶屏尺寸5.6英寸 点分辨率640 (rgb)*480 (vga) 像素密度143ppi 像素排列rgb垂直条状 宽高比4:3(宽:高) 点间距0.0588*0.1764mm (横*竖) 像素间距0.1764*0.1764mm (横*竖) 面板重量127.5g (typ.) 表面处理雾面 显示区域112.896 × 84.672mm (横*竖) 可视区域115.70 × 87.47 mm (横*竖) 外观尺寸126.5 × 100.0 mm (横*竖) 外观尺寸5.7 ± 0.3 mm (厚度) 触摸屏无

三：群创5.6寸工业液晶屏at056tn52 v.3光学特征 显示模式tn，常白显示，透射式 液晶屏亮度200cd/m2 (typ.)(背光亮度可随意到1000nits) 对比度500:1 (typ.) (透射) 显示颜色16.7m (6-bit) 响应时间10/15(typ.)(tr/td) (ms) 可视角度70/70/50/70 (typ.)(cr 10) (左/右/上/下) 视角6点钟正视 白色色度x:0.310;y:0.330 白场变动1.33/1.43(typ./max.)(9points)

四、群创5.6寸工业液晶屏at056tn52 v.3发光系统 灯管位置侧入式光源 光源类型wled 灯管数量3s5p 灯管形状阵列 光源寿命20k(min.)(小时) 单灯电压8.4/9.3/10.5v (min./typ./max.) 单灯电流100 ± 10ma 灯管总功率930mw (typ.) 接口类型包含在屏信号接口中 背光电路无 五、群创5.6寸工业液晶屏at056tn52 v.3信号接口 信号大类parallel rgb 信号小类parallel rgb (1 ch, 8-bit) 面板电压3.3/5/15/-10v(typ.)(vcc/avdd/vgh/vgl) 面板电流10/16/0.12/0.13ma(typ.)(icc/idd/igh/igl) 面板功率117mw (typ.) 信号电压0 vil 0.3vcc; 0.7vcc vih vcc 接口类型fpc 接口脚距0.5mm 接口数量1 pcs 接口脚数50 pins

深圳赛戈玛科技，代理各种型号群创液晶屏