

导热油结焦积碳清洗剂_导热油系统清洗

产品名称	导热油结焦积碳清洗剂_导热油系统清洗
公司名称	临漳县爱洁能水处理剂有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:河北爱洁能 型号:AJ-2-12 形态:液态
公司地址	河北省邯郸市临漳县西羊羔乡西羊羔村
联系电话	0310-7703909 15533083150

产品详情

导热油在温度与氧的作用下会发生物理和化学变化，并随时间增加与温度升高，其变化进程加速。导热油使用温度一般应在330 以下，温度对导热油氧化速度、生成物有很大影响，影响导热油的使用寿命。常压常温时烷烃在空气中几乎不发生反应，但温度升高后其氧化主要生成物是醇、醛、脂、羧等。深度氧化及异构烷烃氧化时生成羧酸混合物及少量胶质等。如果局部高温会使导热油局部炭化。为此，导热油结焦积碳清洗剂的使用对导热油积碳的清洗起到了至关重要的作用。

aj-2-121导热油结焦积碳清洗剂具有优异的渗透性、乳化性和清除油焦的能力，通过化学作用迅速渗透到积碳底部，溶解、分散、剥除各种硬质油垢、积碳，无论是薄层积碳还是厚厚的积碳层，均能在4-6小时内脱落、溶解。效果极为显著，且安全无腐蚀，是目前专业除碳的佳品。

产品特性：（本品溶剂味，无色透明液体，比重：1.15±0.05，不燃烧。）

1、安全：无毒、无腐蚀、不燃烧。2、使用方便，无需加热及机械搅拌。3、经济：可反复使用。

4、不燃不爆、无毒无害以及较快的溶解速度和低挥发速率是本产品的典型特点。

5、溶解焦炭的速度远远高于同类产品，挥发速度远远低于同类产品。适用范围：

热油炉、管道、导热油系统的除油垢、积碳处理。使用方法：1、将剩余导热油从系统中排出 2、将aj-2-121导热油结焦积碳清洗剂加入导热油系统以后，循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。

3、aj-2-121导热油结焦积碳清洗剂清洗后无需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。

若有产品需要及疑问，请致电河北爱洁能清洗服务有限公司索取清洗方案及报价。

