

纳米防水涂层,亲水涂层,等离子表面处理,等离子活化

产品名称	纳米防水涂层,亲水涂层,等离子表面处理,等离子活化
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Eurolasma 型号:CD600 产地:比利时
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

价格货期电议

Eurolasma 低压等离子表面处理设备 CD 600 PLC上海伯东代理比利时 Eurolasma 低压等离子表面处理设备 CD 600 PLC, 操作简单, 等离子腔容积 216 L, 根据样品应用选择 Nanofics® 或无卤素涂层技术 PlasmaGuard 实现产品防水, 亲水, 疏油, 防腐, 等离子活化等功能.Eurolasma 低压等离子表面处理设备 CD 600 PLC 参数

腔室	材料: 铝 内部尺寸: 600 x 600 x 600 mm.容积 : 216L舱门: 装有可视窗口 标准样品托盘: 5个 标准尺寸: 552 x 522 x 40 mm.
真空度测量	2个皮拉尼真空计
真空泵	干式真空泵泵组, 抽速 480 立方米每小时
频射发生器	根据客户应用需求定制
控制系统	PLC 可实现下列功能17 英寸触摸屏, 自动控制反应过程;根据处理材料设定不同的处理工艺参数;测定真空泵压力, 抽真空时间, 充气速度, 工作压力, 处理时间. 温度.频射发生器输入电压等指标;监测所有的运行指标, 保证各项参数在设定范围之内;设定操作进入密码.
电源	380V AC, 三相, 50Hz, 40A
反应气体	一个气体输入端口,含气体流量控制器 (MFC)
气体输入	直径1/4英寸 (6.45mm) 管道, 输入压力:1Bar
尾气排放	直径 28mm 输出端口
性能	急停开关; 真空泵保护锁; 高温保护锁; CE认证.

Eurolasma 低压等离子表面处理设备适用于涂覆如下产品:1. 可穿戴电子设备: 蓝牙耳机,,助听器, 手环, 手表等2. 薄膜: 锂电池行业, 精密仪器等3. 无纺布和功能性纺织物: 运动户外产品4. 无卤素 PCB 元器件5.

医用器材: 医用导管, 口罩, 针座活化, 其他防护设备等. 若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士, 分机109