

煤球烘干机耐高温金属输送网链

产品名称	煤球烘干机耐高温金属输送网链
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	290.00/米
规格参数	品牌:威诺 宽度:1200mm 丝径:3.0mm
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

产品详情

煤球烘干机耐高温金属输送网链

网带边缘镶链条，链条附在从网条穿过的支轴上面。网面密度由加工产品的尺寸决定。常用的网条是双旋网带。

通常使用在烤炉，淬火槽，清洗机，油炸机，速冻机等。

链网特点：

链条传动；

大开孔或者小开孔网条；

温度范围零下55摄氏度到1150摄氏度；

边缘挡板和横向挡板。

材料-碳钢，镀锌钢，不锈钢，耐候钢，高温钢。

订货须知

1.

根据实际的使用要求，选择合适的传动结构。

2.

根据实际的使用要求，选择合适的输送带结构和型号。

3.

传动要求为链传动的，选择合适的链条型号及组合部件。

例：链号，穿杆直径，穿杆间距（根据载重，线体长度）。

以下为常用配合方式：

06B 08B 10A 12A 16A 20A 24A

直径mm 4~5 4~6 6~10 6~10 8~12 10~12 12~18

4.

辊筒传动的输送带，根据输送要求选择钢网眼大小（例如：节距P螺距S），根据负荷要求，选择钢丝的直径。

5.

链条和网带组合的输送带，网带节距P一般为链条的1/2或者为链条的2P，螺距S为任意。

6.

选择输送带材质，普钢、镀锌、不锈钢、耐高温钢。

以下为常用材料：45#、镀锌钢丝、不锈钢410、201、202、304、321、316、316L、310S、314、2080。

7.

如是出口产品询价请标明FOB或者CIF。

8.

如需特殊包装或者要求包装方式及材料的请具体说明。