

# 德国WTW photoLab S6分光光度计

产品名称	德国WTW photoLab S6分光光度计
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:photoLab S6 波长:340 , 445 , 525 550 , 605 , 690
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

## 产品详情

产品名称：分光光度计

型号：photoLab S6

品牌：德国WTW

### 一、详细介绍

#### (1) 特点

- 1、自动检测保证高稳定性和精度；
- 2、自动比色管识别；
- 3、自动测试识别，内置条形码阅读器；
- 4、自动测量开始；
- 5、自动质量保证AQA；
- 6、宽范围选择测试试剂。

## (2) 6个干涉滤光片，光电管阵列技术

PhotoLab S6专为操作舒适及简单的例行测试而设计，广泛应用在工业过程及污水分析中。新开发的光路系统不含移动件，消除了机械磨损，配有新的电子线路。当用户打开翻盖后，仪器自动开机，检测光路系统，翻盖不仅有保护作用，上面还有简明操作指南，方便查阅。大尺寸LCD显示内容布局合理，清晰明了，而且在操作中还可显示操作向导。

(3) 优点 1、操作简单； 2、AQA功能； 3、携带方便； 4、波长精确度  $\pm 2\text{nm}$ ； 5、MemoChip存贮芯片，升级简单； 6、浊度修正； 7、6个干涉滤光片，光电二极管阵列技术； 8、适合在实验室、工厂化验室、污水厂中作水质分析及测试COD； 9、可测试多种参数：COD，总硬度，硫化物，氰化物，重金属(铬,镉,NH<sub>4</sub>-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌,碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒)。

(4) AutoSelect自动选定 AutoSelect使用户不必去担心采用何种测试方法，只要插入标准试剂管，仪器便自动选择相应的测试方法，测试完成后，自动显示测试结果。

(5) MemoChip存贮芯片 MemoChip使仪器升级非常容易，升级时只要引入MemoChip，打开仪器，PhotoLab S6立刻把新的测试方法永久地贮存在它的指令系统中，从而不必更换EPROM。

(6) 适用条件 photoLab S6更多地用于污水和自来水的常规检测，带6个干涉滤光片和圆形比色皿插槽。

特别适于以下测试：

- 1、测试次数不多，只有几个样品；
- 2、用圆形比色皿试剂，快速检测；
- 3、标准检测方法，存贮容易。

## 二、技术参数

型号	photoLab® S6 和 S6-A
类型	滤光片光电比色计
光电二极管阵列	6个波长
波长 nm	340 , 445 , 525 550 , 605 , 690
准确度	$\pm 2 \text{ nm}$
用户自定义方法	-
自动零点调整	有
自动选择功能	有

比色皿自动识别	有
比色皿类型	圆形
数据存储和时间	500组带日期时间
主要功能	浓度、吸光度和穿透光测量，AQA/IQC，RS 232界面
充电电池操作(选配)	一天,放电保护,用变压器作电源时自动充电
认证	CE，UL，CUL

### 三、选型

photoLab®S6	6个波段的光度比色计 photoLab®S6, 230 VAC	250013
photoLab®S6-A	6个波段的光度比色计 photoLab®S6, 230 VAC，带可充电电池	250022