

德国WTW photoLab S12光度计

产品名称	德国WTW photoLab S12光度计
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:photoLab S12 波长 nm:340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665,
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：自动光度计

型号：photoLab S12

品牌：德国WTW

一、详细介绍 (1) 优点 1、操作简单； 2、AQA功能； 3、携带方便；
4、MemoChip存贮芯片，升级简单； 5、波长精确度 $\pm 2\text{nm}$ ； 6、浊度修正；
7、12个干涉滤光片，光电二极管阵列技术； 8、50种用户自定义方法，同时有浊度修正功能；
9、适合在实验室、工厂化验室、污水厂中作水质分析及测试COD； 10、可测试多种参数：COD，总硬度，硫化物，氰化物，重金属(铬,镉,NH₄-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌,碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒)。 photoLab S12专为操作舒适及简单的例行测试而设计，广泛应用在工业过程及污水分析中。*新开发的光路系统不含移动件，消除了机械磨损，配有*新的电子线路。当用户打开翻盖后，仪器自动开机，检测光路系统，翻盖不仅有保护作用，上面还有简明操作指南，方便查阅。大尺寸LCD显示内容布局合理，清晰明了，而且在操作中还可显示操作向导。(2) AutoSelect自动选定 AutoSelect意味着用户不必去担心采用何种测试方法，只要插入标准试剂管，仪器便自动选择相应的测试方法，测试完成后，自动显示测试结果。(3) MemoChip存贮芯片 MemoChip使仪器升级非常容易，升级时只要引入MemoChip,打开仪器，PhotoLabS6立刻把新的测试方法永久地贮存在它的指令系统中，从而不必更换EPROM。

二、性能介绍

(1) photoLab S12特有功能 (除了兼容photoLab S6的所有功能外)

- 1、数字键盘让用户可以方便地更改设定值以及设定标识号；
- 2、Autoor自动选择器：用来自动选择用户自定义的测试方法；
- 3、方形比色皿，规格10，20，50mm。

(2) 特点 带12个干涉滤光片，除了常规检测外，还可用于高校和高等级的实验室分析。可用10mm，20mm，和50mm的方形比色皿，意味着可使用大包装的试剂，节省分析成本。在饮用水测试上，可达到痕量级的精度，特别适合以下测试：1、常规检测，测试样品数量多；2、测试低浓度样品；3、用户自定义方法。

三、技术参数

型号	photoLab® S12 和 S12-A
类型	滤光片光电比色计
光电二极管阵列	12个波长
波长 nm	340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820
准确度	± 2 nm
用户自定义方法	50
自动零点调整	有
自动选择功能	有
比色皿自动识别	有
比色皿类型	圆形、10 mm、20 mm和50 mm方形
数据存储和时间	1000组带日期时间
主要功能	浓度、吸光度和穿透光测量，AQA/IQC，动态测量，RS 232 界面
充电电池操作(选配)	一天,放电保护,用变压器作电源时自动充电
认证	CE，UL，CUL

四、选型

photoLab®S12	12个波段的光度比色计 photoLab®S12, 230 VAC	2500
photoLab®S12-A	12个波段的光度比色计 photoLab®S12, 230 VAC , 带可充电电池	2500