德国WTW Turb 430IR便携式浊度仪

产品名称	德国WTW Turb 430IR便携式浊度仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Turb 430IR 测量范围:0 … 1100NTU；0 … 1100FNU
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：便携式浊度仪

型号：Turb 430IR

品牌：德国WTW

一、详细介绍

（1）特点

1、散射光测试；

2、测试符合药典5.0规范；

3、多功能LabStation；

4、符合严格的GLP/AQA要求；

5、完全防水，IP67。

（2）测量精度

Turb 430IR便携式浊度仪可达到实验室的测试精度要求。它采用90°散射光比浊法测试。Turb 430IR采用红外LED（860nm）依据ISO 7027/DIN/EN 27027（EN ISO 7027）标准，其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到3点校正功能使操作更为简便。测试饮用水低浊度没任何问题。

仪器采用菜单操作，界面友好简单，任何用户都可轻易上手。校正采用3点校正，标配AMCO标准液(0.02-10-1000NTU)，可存贮1000组测试数据。用户可设置校正间隔，评估测试结果的好坏。

（3）野外手提箱

用户可选配野外手提箱，把主机和必要附件装在一个轻便的手提箱内，可马上在野外组建起一个小型的实验室。也可选配Labstation进行数据传输和分析。

二、技术参数

型号	Turb 430 IR

测量原理		90 ° 散射光比浊法
灯源		红外LED
测量范围	NTU	0 … 1100
	FNU	0 … 1100
分辨率		0.01 from 0.00 … 9.99 0.1 from 10 … 99.90 1 from 100 … 1100
精度		0.01 NTU 或 ±2%测量值
重复性		< 0.5%测量值 或 0.01 NTU/FNU
校正		自动3点校正
反应时间		约3秒(红外LED)
比色管		28x60 mm，20ml样品体积

界面		RS232, USB(选配)
特殊功能	校正记录报告	有
	数据存储	1000组
	RS 232	有
	日期/时间	有
	数据分析评估	有
	充电电池	选配
操作温度		0 … +50 ° C
电源		4 x AA电池可测量大约3000次
防护等级		IP67
认证		CE，cETLus

三、选型

Turb ® 430IR/SET	便携式浊度仪，90度红外光，成套供应，含校正液(0.02-10.0-1000 NTU)和4个空试管（28mm），清洗刷等。	600321