

德国WTW Turb 430T便携式浊度仪

产品名称	德国WTW Turb 430T便携式浊度仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Turb 430T 灯源:钨灯
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：便携式浊度仪

型号：Turb 430T

品牌：德国WTW

一、详细介绍

(1) 特点

- 1、 散射光测试；
- 2、 测试符合药典5.0规范；
- 3、 多功能LabStation；
- 4、 符合严格的GLP/AQA要求；
- 5、 完全防水，IP67。

(2) 测量精度

Turb 430T便携式浊度仪可达到实验室的测试精度要求。它采用90° 散射光比浊法测试。Turb 430T采用钨灯(依据US EPA)进行浊度测试，其测试量程为0到1100NTU。仪器的自动切换量程功能和1到3点校正功能使操作更为简便。测试饮用水低浊度没有任何问题。

仪器采用菜单操作，界面友好简单，任何用户都可轻易上手。校正采用3点校正，标配AMCO标准液(0.02-10-1000NTU)，可存贮1000组测试数据。用户可设置校正间隔，评估测试结果的好坏。

(3) 野外手提箱

用户可选配野外手提箱，把主机和必要附件装在一个轻便的手提箱内，可马上在野外组建起一个小型的实验室。也可选配Labstation进行数据传输和分析。

二、技术参数

型号	Turb 430 T	
测量原理	90° 散射光比浊法	
光源	钨灯	
测量范围	NTU	0 ... 1100
	FNU	0 ... 1100
分辨率		0.01 from 0.00 ... 9.99
		0.1 from 10 ... 99.90

		1 from 100 ... 1100
	精度	0.01 NTU 或 $\pm 2\%$ 测量值
	重复性	< 0.5%测量值 或 0.01 NTU/FNU
	校正	自动3点校正
	反应时间	7秒(钨灯)
	比色管	28x60 mm , 20ml样品体积
	界面	RS232, USB(选配)
特殊 功能	校正记录报告	有
	数据存储	1000组
	RS 232	有
	日期/时间	有
	数据分析评估	有
	充电电池	选配
	操作温度	0 ... +50 ° C
	电源	4 x AA电池可测量大约3000次

防护等级	IP67
认证	CE , cETLus

三、选型

Turb®430T/SET	便携式浊度仪，90度钨灯，成套供应，含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和4个空试管（28mm），清洗刷等。	600326
---------------	---	--------