

天马5.6寸工业液晶屏TM056KDH02

产品名称	天马5.6寸工业液晶屏TM056KDH02
公司名称	深圳市赛戈玛科技有限公司
价格	110.00/片
规格参数	品牌:天马 型号:TM056KDH02 亮度:330
公司地址	深圳市宝安区西乡前进二路134号锦联大厦A1310
联系电话	0755-28319320

产品详情

一：天马5.6寸工业液晶屏tm056kdh02基本信息

品 牌 tianma

液晶屏型号 tm056kdh02

工作温度 -20 ~ 70 ° c

存储温度 -30 ~ 80 ° c

当前生产状态 量产中

二：天马5.6寸工业液晶屏tm056kdh02结构特征

液晶屏尺寸 5.6英寸

点分辨率 320 (rgb) *234(wvga)

像素密度 71ppi

像素排列 rgb垂直条状

宽高比 4:3 (宽:高)

点间距 0.118*0.362mm (横*竖)

像素间距 0.354*0.362mm (横*竖)

面板重量 123.0g(typ.)

表面处理 雾化

显示区域 113.28*84.708mm (横*竖)

可视区域 116.08*87.51mm (横*竖)

外观尺寸 126.5*100.0 mm (横*竖)

外观尺寸 5.7 ± 0.3 mm (厚度)

触摸屏 无

三：天马5.6寸工业液晶屏tm056kdh02光学特征

显示模式 tn，常白显示，透射式

液晶屏亮度 330cd/m²(背光亮度可随意到1000nits)

对比度 300:1 (typ.) (透射)

显示颜色 全色

显示色域 50% ntsc (cie1931)

响应时间 25(typ.)(tr+td)(ms)

可视角度 65/65/45/65 (typ.)(cr 10) (左/右/上/下)

较佳视角 12点钟直视

白色色度 x:0.310; y:0.330

白场变动 1.25/1.43 (typ./max.)(9 points)

四、天马5.6寸工业液晶屏tm056kdh02发光系统

灯管位置 侧入式光源

光源类型 wled

灯管数量 2s7p

灯管形状 阵列

光源寿命 20k(typ.)

单灯电压 6.4v(typ.)

单灯电流 140ma(typ.)

灯管总功率 896mw(typ)

接口类型 端子

背光电路 无

五、天马5.6寸工业液晶屏tm056kdh02信号接口

信号大类 analog

信号小类 tft specific analog rgb

面板电压 5/5/15/-10v (typ.)(vcc/avdd/vgh/vgl)

面板电流 0.8/3.41/0.056/0.056ma (typ.)(icc/iavdd/igh/igl)

接口类型 fpc

接口数量 1pcs

接口脚数 26pins

深圳赛戈玛科技，代理各种型号天马屏