

# 七彩调光调色led驱动控制板常规产品大量库存

产品名称	七彩调光调色led驱动控制板常规产品大量库存
公司名称	深圳恒顺鑫微电子有限公司
价格	8.00/套
规格参数	hsx:rgb
公司地址	广东省深圳市福田区福田街道彩田南路彩福大厦10B
联系电话	13538053728

## 产品详情

体积：控制板直径 30.5mm电源长：23.5mm宽16.5mm高13.5mm

餐数：rgb电源参数:输入电压：高压85-265v?/?底压

12v输出功率：3w输出电压：4.5-5v输出电流：600ma（每路200ma）转换效率：75%

功率因素：0.7极性：共阳极（共正）

记忆功能:使用遥控器选择任何一种颜色，然后切断电源它会记住这个颜色，保持设定模式，当重新通电时，它仍然显示这种颜色，除非你使用遥控器来改变！

焊接方法输出线：如有线则led 正极+为红线，led负极-为黑线,同步信号线为白线

同步功能:两个以上的灯一起亮灯时，它们自动闪灯的效果是同时的，做到同步效果,但断电后，重启，它不能记录之前的遥控设置的颜色或模式，它会按自己的模式自动闪灯。

如对rgb控制板有什么疑问或咨询请联系深圳恒顺鑫微电子有限公司或点击 <http://www.hengshunxin.com/> 了解更多

体积：控制板直径 30.5mm 电源长：23.5mm 宽16.5mm 高13.5mm

餐数：rgb电源参数:输入电压：高压85-265v? /? 底压

12v输出功率：3w 输出电压：4.5-5v 输出电流：600ma（每路200ma） 转换效率：75%

功率因素：0.7 极性：共阳极（共正）

记忆功能:使用遥控器选择任何一种颜色，然后切断电源它会记住这个颜色，保持设定模式，当重新通电时，它仍然显示这种颜色，除非你使用遥控器来改变！

焊接方法输出线：如有线则led 正极+为红线，led负极-为黑线,同步信号线为白线

同步功能:两个以上的灯一起亮灯时，它们自动闪灯的效果是同时的，做到同步效果，但断电后，重启，它不能记录之前的遥控设置的顏色或模式，它会按自己的模式自动闪灯。

如对rgb控制板有什么疑问或咨询请联系深圳恒顺鑫微电子有限公司或点击 <http://www.hengshunxin.com/> 了解更多