

使用寿命长的PEX塑料连接软管

产品名称	使用寿命长的PEX塑料连接软管
公司名称	上海三山信邦科技有限公司
价格	5.00/套
规格参数	材质:塑料 产地:上海 品牌:三山
公司地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层J区173室
联系电话	13817899809 15800337748

产品详情

材质	塑料	产地	上海
品牌	三山	尺寸	30、40、50、1000、2000
型号	四分	层数	单层
镀层	无	贸易属性	内贸
适用范围	90度	外形	圆形
颜色	淡灰		

此图为金属软管锈蚀状态的图片

此图为两种软管安装对比

此图为产品图片

pex塑料连接软管，卫生性能好，使用寿命长，不会腐蚀，不会扎手，欧美的产品发展方向。

管材选用高强度的pe-xb，通过了国家化学建材检测中心的110度下12000小时的检测，连接管件选用高强度工程塑料ppo，耐热性能优越，具有欧洲和美国的卫生性能认证，所以塑料连接软管是卫生安全的，同时具有超过25年的使用寿命。

我们公司在国家疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所所做的检验报告说明，pex管材是非常卫生安全的，22项指标都远小于标准要求，如砷国家标准要求小于0.005mg/l，检测结果是小于0.00003mg/l，仅为控制指标的0.6%；如汞国家标准要求小于0.001mg/l，检测结果是小于0.00006mg/l，仅为控制指标的0.6%；如铅国家标准要求小于0.005mg/l，检测结果是小于0.00004mg/l，仅为控制指标的0.8%；如铜国家标准要求小于0.1mg/l，检测结果是小于0.0005mg/l，仅为控制指标的0.5%。

pex塑料连接软管20度设计使用压力2.0mpa。

塑料连接软管价格表

在系统压力0.88mpa和温度80 时，产品能连续使用寿命超过21年

规格尺寸	管材长度	软管净重	a型售价	b型售价
s3.2-30-a/b	300mm	35g	7.70	8.50
s3.2-40-a/b	400mm	39g	8.00	8.80
s3.2-50-a/b	500mm	43g	8.30	9.15
s3.2-60-a/b	600mm	47g	8.60	9.50
s3.2-70-a/b	700mm	51g	9.30	10.20
s3.2-80-a/b	800mm	56g	9.60	10.60
s3.2-90-a/b	900mm	60g	9.90	10.90
s3.2-100-a/b	1000mm	64g	10.20	11.20
s3.2-120-a/b	1200mm	72g	10.80	11.90
s3.2-150-a/b	1500mm	85g	11.70	12.90
s3.2-200-a/b	2000mm	105g	13.20	14.50
s3.2-250-a/b	2500mm	126g	14.70	16.20
s3.2-300-a/b	3000mm	147g	16.20	17.80
s3.2-400-a/b	4000mm	188g	19.20	21.10
s3.2-500-a/b	5000mm	230g	22.20	24.50

寿命说明：塑料管材使用温度每降低10 ，寿命延长2.5倍，我们公司的pe-xb管材产品，通过了国家化学建筑材料测试中心的110 温度下12000小时检测。

注：a型较软，最高使用温为于70 ；b型较硬，最高使用温度为100 。

可以根据用户需要定制任何长度的连接软管。

两端的塑料连接件为高强度的新型热塑性材料，该连接软管具有两项国家专利。

