

LL型左弯穿线盒 镀锌铸铁 防爆型穿线盒

产品名称	LL型左弯穿线盒 镀锌铸铁 防爆型穿线盒
公司名称	宝鸡福莱通机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:福莱通 型号:LL-G38*2 材质:热浸锌可锻铸铁
公司地址	宝鸡市渭滨区均利广场金融大道1号1号大院第2栋1单元1318号
联系电话	0917-3870533 13325378842

产品详情

LL型左弯穿线盒 镀锌铸铁 防爆型穿线盒G38*2

穿线盒使用作用非常单一，主要用在线路出现多个分支，线路路径不直、拐弯很多或者整个线路架设的长度超过限度了，一整根的管道不便于穿线时，就要在中间加一个穿线盒，内部电线不连接设备器件，穿线盒常见的就是直通形式的，主要用在2个接线管、壁与接线管之间的接线管路过渡；分线盒一般分为三通、四通等形式，主要用于多个电缆分出一路或多路去另外的敷设路径，比如：工厂区照明就是从分线盒出线然后到达接线盒的；接线盒则是内部有接线端子用于线缆与设备、线缆与线缆的连接。接线盒主要用来连接管线与设备、器件，或明暗管线过渡、刚性柔性过渡。接线盒是电工辅料之一，因为装修用的电线是穿过电线管的，而在电线的接头部位（比如线路比较长，或者电线管要转角）就采用接线盒作为过渡用，电线管与接线盒连接，线管里面的电线在接线盒中连起，起到保护电线和连接电线作用。

穿线盒主要用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区危险区域和爆炸性气体环境中1区或2区危险区域，爆炸性气体为IIB或IIC类T6组及以下的爆炸危险场所，在交流50Hz、额定电压至380V、额定电流至32A的电路中，作为照明、信号、动力电线电缆和分支之用。

1.2穿线盒应在下列条件下可靠工作：

a)周围空气温度为-20 ~+40 ，且24h内的平均温度值不超过+35 ；

- b)安装地点高温为+40 时，空气相对湿度不超过50%；在较低的温度下允许有较高的相对湿度；
- c)在无显著摇动和冲击、震动的地方；
- d)安装地点的海拔不超过2000m；
- e)在II类含有爆炸性气体环境场所和可燃性粉尘环境场所；
- f)污染等级为3级；
- g)安装类别为II类。

1.3产品分类

按防爆标志Exell。

粉尘防爆标志为：DIP、B20TB、T6三类。

材料为：可锻铸铁。

产品型号						
型号	LB	TB	T	C	LL	LR
口径	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”	1/2 ”
	3/4 ”	3/4 ”	3/4 ”	3/4 ”	3/4 ”	3/4 ”
	1 ”	1 ”	1 ”	1 ”	1 ”	1 ”
	1-1/2 ”	1-1/2 ”	1-1/2 ”	1-1/2 ”	1-1/2 ”	1-1/2 ”
	2 ”	2 ”	2 ”	2 ”	2 ”	2 ”