

# 中间穿线盒 TB型三通穿线盒 可锻铸铁 防爆型

产品名称	中间穿线盒 TB型三通穿线盒 可锻铸铁 防爆型
公司名称	宝鸡福莱通机械有限公司
价格	1.30/个
规格参数	品牌:福莱通 型号:T-G25*3 材质:热浸锌可锻铸铁
公司地址	宝鸡市渭滨区均利广场金融大道1号1号大院第2栋1单元1318号
联系电话	0917-3870533 13325378842

## 产品详情

中间穿线盒 tb型三通穿线盒 可锻铸铁 防爆型

产品名称：出口可锻铸铁穿线盒/防爆穿线盒

productname:export type malleable iron threading box

产品型号：直通（c）、左弯（ll）、右弯（lr）、后弯（lb）、三通（t）、后三通（tb）

theproductmodel：through（c）、left(ll)、right(lr)、after the bend(lb)、three(t)、after the three bend(tb).

材质：穿线盒体和盒盖为热浸锌可锻铸铁；螺丝材质为不锈钢304；垫圈材质为橡胶。

texture of material:the body and a box cover for malleable iron;screws made of 304 stainte ss steel;the gasket material for rubber.

螺纹形式：npt螺纹、g螺纹。

the thread form：npt thread,g thread.

表面处理：采用热浸镀锌工艺，镀层厚度 79 μ m。

surface treatment：the hot-dip galvanizing process,zinc layer thickness 79 μ m.

防护等级：ip67。

protection class：ip67.

主体数据不含盖子：

the main data without cover：

型号		1/2 ”	3/4 ”	1 ”	1-1/2 ”	2 ”
t	长：l	132	149	178	246	275
	宽：b	55	40	69	95	84
	高：h	39	57.5	46	67	114
tb	长：l	132	149	178	242	275
	宽：b	36	39	46	64	114
	高：h	39	59	49	97	84
lb	长：l	132	130.5	155	210	276
	宽：b	36	39	46	64	84
	高：h	58	60.5	74	98.5	114
lr	长：l	132	130.5	155	215	275.6
	宽：b	38	57.5	69	94.3	111
	高：h	36	40.5	46	70.5	84
ll	长：l	132	130.5	155	215	275.6

	宽 : b	36	57.5	69	94.3	111
	高 : h	38	40.5	46	70.5	84
c	长 : l	132	149	178	246.4	275.6
	宽 : b	36	39	64	66	84
	高 : h	38	40.5	46	68	83