

增重剂加重剂生产厂家厂家直销

产品名称	增重剂加重剂生产厂家厂家直销
公司名称	广州市润展化工有限公司
价格	11.50/公斤
规格参数	品牌:润展 型号:环保型 外观:白色粉末
公司地址	广州市天河区圃兴路51.53.55号长航商务中心首层B01
联系电话	86-020-82024898 13925125836

产品详情

增重剂、加重剂

作为公司的主打产品之一,直销供应,无论从产品质量还是产品价格方面都具有很大的优势,产品严格按照国家安全标准进行生产。

产品名称:增重剂、加重剂

功用:整理剂及增重剂

组成:有机物或无机物的混合物

外观:白色透明液体或白色粉末

PH值:6.5 - 8.5. 10%溶液

增重效果:可增加重量7-15%

稳定性:增重剂对助剂的常用整理液的化学药剂稳定。

溶解性:溶解于水

安全性:无毒、无味、无刺激性,属绿色环保助剂

贮藏:本品宜放于室内,对霜冻敏感。结霜后的产品在加温搅拌后可继续使用。

稀释:增重剂可用冷水或温水预先溶解,然后加入处理浴。

特 性：增重剂能给予织物丰满、流动的手感，同时增加被处理织物的重量。经增重剂处理后的织物不会产生灰尘，更不会有斑点。即使长期贮存也不会有硬化现象。

产品用途：

增重剂主要用于羊毛及羊毛混纺物的后整理，无论是梭织布，针织布或袜子、木制品、竹制品。增重剂还适用于棉、亚麻及再生纤维素纤维、羽绒服。烘干温度越低越好，以不高于140 为宜，一般为120 - 140 ，5 - 7分钟。增重剂还可与其他整理织物一起使用，可以与柔软剂一起作填充剂使用。可起到耐水洗的作用。增重剂常用于浸轧，绞盘染色或卷染机染色时应尽可能缩短染液。染液温度视期望的效果可定。

用 量（参考用法）：

增重剂的用量视织物组成和期望的效果而定，以下处方及仅在浸轧工序时作参考。

1、 轧烘法

推荐用量：保利棉4000 70 - 150克 / 升浸轧 烘干

2、 浸渍法：

此方法可以用于服装成衣布匹整理。

保利棉4000 70 - 150克 / 升

浸泡5 - 8分钟，脱水、烘干、冷却。

3、 纯毛织物增重剂50 - 120克 / 升。

4、 混纺纱30 - 100克 / 升。

5、 纤维素纤维增重剂80 - 150克 / 升。