

防爆裂纤维 防爆纤维 辽阳金泰

产品名称	防爆裂纤维 防爆纤维 辽阳金泰
公司名称	辽阳金泰化纤有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金泰 型号:JT150 长度:3MM
公司地址	辽宁省辽阳县刘二堡经济开发区
联系电话	0419-7160911 18641248891

产品详情

辽阳金泰防爆裂纤维 防爆纤维

0419-7160911 15841921877

辽阳金泰化纤有限公司位于国道 202 线 1383 公里处，沈大高速公路交费口附近。南邻鞍钢，东邻中国石油辽阳石化化纤基地，并与著名的辽钢毗邻，交通十分便利，确保供货快捷。

适用于各种散状材料如：耐火涂抹料、浇注料、自流料、喷补料、可塑料、捣打料、不烧砖、泡泥等不定型耐火材料，在高强快干不定型耐火材料上应用更为显著。

产品性能：

- 1、抗拉伸、耐冲击、提高整体强度。
- 2、疏水、排汽、防龟裂。
- 3、缩短烘炉周期，简化升温过程，延长炉体使用寿命。

- 4、快速分散、无结团、无并丝、无残留。
- 5、减少热应力，消除爆炸和破裂，有效去除多余水汽。
- 6、增强耐火材料结合力，减少喷注耐火材料的回弹。
- 7、增进纤维数比其它塑料纤维多 30 倍。

产品规格及质量指标：

JT-150 型耐火材料专用防爆裂纤维

型号	长度 (mm)	长度偏差 (mm)	直径 (μm)	比重	软化收缩点 ()	熔点 ()
JT-150-3	3-5	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
JT-150-5	5-6	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
JT-150-6	6-8	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
JT-150-8	8-10	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
JT-150-10	10-12	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
JT-150-12	12-16	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
JT-150-16	16-20	L ± 0.3	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10

JT-150-20	18-20	$L \pm 0.3$	20-40	0.91	120 ± 10	150 ± 10
-----------	-------	-------------	-------	------	--------------	--------------

0419-7160911 15841921877

注：可根据客户要求更改产品长度与包装。内有1kg独立小包装，外包装编织袋，25kg/包