

# Y100pb易切削钢棒

产品名称	Y100pb易切削钢棒
公司名称	东莞市恒鑫特殊钢材有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:新日铁 型号:Y100pb 规格:0.15-200
公司地址	东莞市长安镇涌头第一工业区
联系电话	0769-81760083 15920631998

## 产品详情

SUM22 SUM22易切削钢 执行标准:JIS G4804-1999 特性及适用范围: SUM22是S-P复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12,生产效率比Y12钢提高30~50%,特别是攻丝时,丝锥寿命比Y12提高两倍以上,SUM22常用于制造不重要的标准件中,如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。化学成份: 碳 C :0.10~0.18 硅 Si: 0.15 锰 Mn:0.80~1.20 硫 S :0.23~0.33 磷 P :0.05~0.10 力学性能: 抗拉强度 b (MPa):(热轧)390~540;(冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685 伸长率 5 (%):(热轧) 22;(冷轧) 7.0 断面收缩率 (%):(热轧) 36 硬度 :(热轧) 170HB;(冷拉)152~217HB

热处理规范及金相组织: 交货状态:以热轧或冷拉状态交货,交货状态应在合同中注明。 11SMnPb30 11SMnPb30(1.0718)易切削结构钢特性与15SMn13相似,但可以加工性较之更好。11SMnPb30用于制造不重要的标准件。 化学成份: 碳 C :0.10~0.18 硅 Si: 0.15 锰 Mn:0.80~1.20 硫 S :0.23~0.33 磷 P :0.05~0.10 铅 Pb:0.15~0.35 力学性能: 抗拉强度 b (MPa):(热轧)390~540;(冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685 伸长率 5 (%):(热轧) 22;(冷轧) 7.0 断面收缩率 (%):(热轧) 36 硬度 :(热轧) 170HB;(冷拉)152~217HB 热处理规范及金相组织:

交货状态:以热轧或冷拉状态交货,交货状态应在合同中注明

东莞市恒鑫特殊钢材创立于公元2008,为汽车原材料批发兼零售知名企业,公司拥有完整的炼、铸、锻、精加工、理化检测工艺体系,并通过了ISO9001:2000国际质量管理体系、主要生产经营产品有10000多种:如冷拉钢,方钢,圆钢,热(冷)作模具钢,镜面模具钢,机械用钢,工具钢,结构钢,碳素钢,中碳钢,粉末钢,高速钢,钨钢(硬质合金钢)铬钼合金钢,耐热钢,不锈钢,拉力钢,轴承钢,汽车用钢,弹簧钢,合金工具钢....进口铜料铝料球墨铸铁等原材料,同时可根据客户需要,提供其它特殊性能及规格的产品。

公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

欢迎新老客户来电洽谈