Y100pb易切削钢棒

产品名称	Y100pb易切削钢棒
公司名称	东莞市恒鑫特殊钢材有限公司
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:新日铁 型号:Y100pb 规格:0.15-200
公司地址	东莞市长安镇涌头第一工业区
联系电话	0769-81760083 15920631998

产品详情

SUM22 SUM22易切削钢 执行标准:JIS G4804-1999 ●特性及适用范围: SUM22是S-P复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12,生产效率比Y12钢提高30~50%,特别是攻丝时,丝锥寿命比Y12提高两倍以上,SUM22常用于制造不重要的标准件中,如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。 化学成份: 碳 C :0.10~0.18 硅 Si:≤0.15 锰 Mn:0.80~1.20 硫 S :0.23~0.33 磷 P :0.05~0.10 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):(热轧)390~540; (冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685 伸长率 δ5 (%):(热轧)≥22;(冷轧)≥7.0 断面收缩率 ψ (%):(热轧)≥36 硬度 :(热轧)≤170HB;(冷拉)152~217HB ●热处理规范及金相组织: ●交货状态:以热轧或冷拉状态交货,交货状态应在合同中注明。 11SMnPb30 11SMnPb30(1.0718)易切削结构钢特性与15SMn13相似,但可以加工性较之更好。11SMnPb30用于制造不重要的标准件。 ●化学成份: 碳 C :0.10~0.18 硅 Si:≤0.15 锰 Mn:0.80~1.20 硫 S :0.23~0.33 磷 P :0.05~0.10 铅 Pb:0.15~0.35 ●力学性能: 抗拉强度 σb (MPa):(热轧)390~540; (冷拉)钢材厚度或直径 8~20时:530~755; >20~30时:510~735; >30时:490~685 伸长率 δ5 (%):(热轧)≥22;(冷轧)≥7.0 断面收缩率 ψ (%):(热轧)≥36 硬度 :(热轧)≤170HB;(冷拉钢)152~217HB ●热处理规范及金相组织:
●交货状态:以热轧或冷拉状态交货,交货状态应在合同中注明

东莞市恒鑫特殊钢材创立于公元2008，为汽车原材料批发兼零售知名企业，公司拥有完整的炼、铸、锻、精加工、理化检测工艺体系，并通过了ISO9001：2000国际质量管理体系、主要生产经营产品有10000多种：如冷拉钢,方钢,圆钢,热(冷)作模具钢,镜面模具钢,机械用钢,工具钢,结构钢,碳素钢,中碳钢,粉末钢,高速钢,钨钢(硬质合金钢)铬钼合金钢,耐热钢,不绣钢,拉力钢,轴承钢,汽车用钢，弹簧钢,合金工具钢....进口铜料铝料球墨铸铁等原材料，同时可根据客户需要，提供其它特殊性能及规格的产品。

公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。

欢迎新老客户来电洽谈