

德国WTW Turb 550IR实验室浊度仪

产品名称	德国WTW Turb 550IR实验室浊度仪
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:德国WTW 型号:Turb 550IR 灯源:红外LED
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

产品名称：实验室浊度仪

型号：Turb 550IR

品牌：德国WTW

一、详细介绍

(1) 特点

- 1、测试范围0.01到1000 NTU；
- 2、自动切换量程；
- 3、自动1-3点校正；
- 4、流通槽测量；
- 5、RS232输出；
- 6、实时时钟。

(2) 先进专业型浊度仪 – 测量范围达1000 NTU

实验室浊度测量仪采用90° 散射光比浊法，自动3点校正，RS232输出和内置实时时钟，校正间隔可设，以提示用户何时要检验了。测试范围广，从0.01 ... 1000 NTU之间，自动切换量程。双行显示屏可同时显示当前测试值和以前测试值，便于比对。Turb550IR光源为红外LED灯，符合ISO 7027/ DIN 27027规定。

(3) 标准配备

简明操作卡，3根空试管，3个AMCO标准液(0.02 – 10.0 – 1000 NTU)和试管擦拭工具。AMCO标准液是根据USEPA和EN ISO7027标准具有饮用水一级标准的认证。一个无压流通槽适配器可以用于连续测量。

二、技术参数

型号	Turb 550 IR	
测量原理	90° 散射光比浊法	
灯源	红外LED	
测量范围	NTU	0 ... 1000
	FNU	0 ... 1000
	EBC	—
	Nephelos	—
	FAU	—
分辨率	0.01 NTU from 0.00 ... 9.99 0.1 NTU from 10.0 ... 99.9 1 NTU from 100 ... 1000	

精度	$\pm 2\%$ 测量值 或 ± 0.01 NTU
重复性	$\pm 1\%$ 测量值 或 ± 0.01 NTU
校正	1-3点自动校正
反应时间	< 3秒
比色管	28 x 70 mm 圆形比色管, 25 ml样品体积
AQA功能	校正间隔监测 校正完成后产生校正记录
操作温度	+10 ... +40 ° C
电源	100 - 240 VAC $\pm 10\%$ / 47 - 63 Hz

三、选型

Turb 550IR	红光实验室浊度仪，含校正液(0.02-10.0-1000NTU)和2个空试管，可选配：连续测量槽D-Turb(600600)	600110
------------	--	--------