

# 滑动挡车器,插接式滑动挡车器

产品名称	滑动挡车器,插接式滑动挡车器
公司名称	山东中矿设备机械厂
价格	8500.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2657968 18660761508

## 产品详情

[滑动挡车器,插接式滑动挡车器,CDH-C滑动挡车器,CDH-C20插接式滑动挡车器](#)

铁路方面，京沈客专、京唐客专、京张城际已陆续开通，津保铁路将于明年通车，涿州-北京新机场-廊坊-首都国际机场一线的城际铁路也将实现互联互通。虽然各各线路都已开通，但是安全问题着实重要啊，结尾工程更需慎重，在此我们要推荐一下插接式滑动挡车器作为结尾的车档，既能起到滑行缓冲安全停车，又不需要在钢轨上打孔，真的很高兴生产制造挡车器的山东中煤啊，为了我们在疾驰列车上安全保障，一起欢呼着迎接滑动挡车器的到来：

CDH-

C型插接式滑动挡车器

是安装在铁路尽头线防止车辆溜逸时撞击车

挡的安全设备。CDH-C滑动挡车器

结构设计合

理，制动能力较大。主

体架与阻尼器之间采用插接式连接，该结构为

国内首创。CDH-C滑动挡车器

安装简单,便于维修和复位。插接式滑动挡车器的缓冲座几何形状及中心距轨面的高度与被制动的车辆车钩几何形

状及中心距轨面的

高度相匹配，主体架的宽度与轨道的

轨距相对应，形成系列产品，CDH-C滑动挡车器

可适用于标准轨、宽轨、窄轨及城市轨道交通的各种车辆。

CDH-C滑动挡车器安装简便，安全性能高，独特的插接式结构，克服了用螺栓、螺母连接方式造成的锈蚀而无法调整的致命弱点。

CDH-C型-插接式滑动挡车器缓冲座中心距轨面高度为850mm，其它高度、轨距根据用户提供的车钩特

殊设计，主要技术标准 1允许车辆撞击速度：20km/h。2主体结构水平阻力： 60kn。

3每对阻尼器水平阻力： 50kn。4挡车器水平总阻力： 155kn。

5缓冲头中心距轨面的高度：850mm、轨距1435（可根据用户现场要求设计修改）6重量：400KG

爱心热线：韩雪0537-2657968爱心直通车：15264744923 18660761508

QQ（微信）：1571408461

邮箱：[zhongmei11@163.com](mailto:zhongmei11@163.com)

<http://zhongmao66.b2b.hc360.com>

<http://zhongmao1860.b2b.hc360.com>

温馨小节:液压挡车器,SH965600/9型滑移式液压挡车器,滑动式挡车器,CDH-C20滑动挡车器,滑移式挡车器,铁路挡车器,列车挡车器,CDH-C25插接式滑动挡车器