

ASCO手动复位电磁阀

产品名称	ASCO手动复位电磁阀
公司名称	上海心雨机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	详细地址
联系电话	021-60510250 18717727482

产品详情

ASCO手动复位电磁阀 18717727482 021-60510250 ASCO
2位2通手动复位,8015/8025系列
自锁开 自锁关 线圈额定功率和绝缘等级 管径 通径
无电压释放 通电跳闸 无电压释放 通电跳闸
线圈失电,关闭 线圈通电,关闭 线圈失电,关闭 线圈得电,关闭
型号 型号 型号 型号 AC DC
黄铜阀体,NBR隔膜,适用于空气,惰性气体,水和轻油
8025B201 8015B201 8025B214 8015B214 20/F 36.2/H 3/4 19
8025B202 8015B202 8025B215 8015B215 25/F 36.2/H 1 25
8025B203 8015B203 8025B216 8014B216 20/F 36.2/H 1 1/4 29
8025B204 8015B204 8025B217 8015B217 20/F 36.2/H 1 1/2 32
8025B205 8015B205 8025B218 8015B218 20/F 36.2/H 2 44
8025B206 8015B206 8025B219 8015B219 20/F 36.2/H 2 1/2 44
黄铜阀体,PTFE阀盘(EPDM,FPM和PTFE密封),适用于蒸汽
8025B207 8015B207 8025B220 8015B220 20/F 36.2/H 3/4 19
8025B208 8015B208 8025B221 8015B221 20/F 36.2/H 1 25
8025B209 8015B209 8025B222 8025B222 20/F 36.2/H 1 1/4 29
8025B210 8015B210 8025B223 8025BB223 20/F 36.2/H 1 1/2 32
不锈钢阀体,PTFE阀盘(FPM密封),适用于腐蚀性介质
8025B211 8015B211 8025B224 8015B224 20/F 36.2/H 1/2 10
8025B212 8015B212 8025B225 8015B225 20/F 36.2/H 3/4 19
8025B213 8015B213 8025B226 8015B226 20/F 36.2/H 1 25 ASCO
2位3通手动复位,8037/8308/8310系列
无电压释放 通电跳闸 线圈额定功率和绝缘等级 管径 通径 型号 型号 AC DC
通用(带标注 除外),黄铜阀体,NBR阀盘,隔膜(CA先导阀芯),适用于空气,惰性气体,水.这类阀满足ISA
S71.03C2冲击和振动标准 8308B40 8310B40 20/F 36.2/H 1/4 4 8308C41
8310C41 20/F 36.2/H 3/8 16 8308C42 8310C42 20/F 36.2/H
1/2 16 8308C43 8310C43 20/F 36.2/H 3/4 356 8308A50 8310A50
20/F 36.2/H 1 25

通用,黄铜阀体,不锈钢阀座,阀盘,适用于空气.惰性气体,水,轻油
830844 831044 20/F 36.2/H 1/4 6 830845 831045 20/F 36.2/H 3/8 6
830846 831046 20/F 36.2/H 1/2 8
通用,黄铜阀体,NBR阀座,PA阀盘,适用于空气.惰性气体,水,轻油
830844R 831044R 20/F 36.2/H 1/4 6 830845R 831045R 20/F 36.2/H 3/8 6
830846R 831046R 20/F 36.2/H 1/2 8
通用,不锈钢阀体,FKM阀座,用于空气.惰性气体,水 8308A11 8310A11 20/F 36.2/H
1/4 8 通用,不锈钢阀体,阀座,阀盘,适用于腐蚀性介质 830847 831047 20/F 36.2/H
1/2 8 自由控制结构 通用,黄铜阀体,NBR阀盘,适用于空气,惰性气体和水
803714 20/F 36.2H 1/4 4
通用,黄铜阀体,PTFE阀座,FKM阀盘,适用于空气,惰性气体,水和轻油 8037A8
20/F 36.2/H 1/4 5 8037A10 20/F 36.2/H 3/8 5
通用,不锈钢阀体,FKM阀盘,适用于空气,惰性气体和水 803712 20/F 36.2/H 1/4 3
订货时,常闭阀结构带后缀"F";常开阀结构带后缀"G". 带CA先导阀芯 ASCO
2位3通手动复位,8327系列
黄铜阀体 316不锈钢阀体 线圈额定功率和绝缘等级 管径 通径 型号 型号 AC DC
通用,手动复位-无电压释放 8327G21 — 12.0/F 11.6/F 1/4 6
— EV8327G22 12.0/F 11.6/F 1/4 6 通用,手动复位-防干扰无电压释放
8327G31 — 12.0/F 11.6/F 1/4 6 — EV8327G32 12.0/F 11.6/F 1/4 6 ASCO
2位3通直接安装手动复位,8327系列
铝制阀体 不锈钢阀体 线圈额定功率和绝缘等级 管径 通径 型号 型号 AC DC
常闭,手动复位-防干扰无电压释放 8327G33 — 12.0 11.6 1/4 6.4
— EV8327G35 12.0 11.6 1/4 6.4 ASCO 2位4通手动复位,8047/8408/8410系列
无电压释放 通电跳闸 线圈额定功率和绝缘等级 管径 通径 型号 型号 AC DC
黄铜阀体,PTFE,FKM阀座,适用于空气,惰性气体. 8408B6 8410B6 20/F 36.2/H 1/4 5
8408B7 8410B7 20/F 36.2/H 3/8 5
黄铜阀体,NBR阀座,阀盘(CA先导阀座),适用于空气,惰性气体,水和轻油.这类阀满足ISA
S71.03C2冲击和振动标准 8408A8 8410A8 20/F 36.2/H 1/2 10
8408A9 8410A9 20/F 36.2/H 3/4 19 8408A10 8410A10 20/F 36.2/H 1 19
自由控制结构 黄铜阀体,PTFE+FKM阀座,阀盘,适用于空气
8047A1 20/F 36.2/H 1/4 5 8047A2 20/F 36.2/H 3/8 5