

SP45F、SP15F数字锁定平衡阀

产品名称	SP45F、SP15F数字锁定平衡阀
公司名称	上海高桥阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海高桥阀门 型号:SP45F、SP15F
公司地址	上海市闵行区莘松路958弄维园道32号
联系电话	021-61267451 13901908631

产品详情

SP45F、SP15F数字锁定平衡阀

一、用途

本阀门是一种本平衡阀，适用于各种液体管路系统，是一种较为理想的新型节能阀门。该阀设有刻度的数字显示，可直观调到任一位置，并可锁定。

该阀主要应用于工业和民用建筑采暖管路系统。目前在一些管网系统中存在着水力失调问题，平衡阀提供了解决这一问题的手段，用它可以准确的调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状况，达到管网液体平衡和节约能源的目的。

在双管网工程改造中，应用此阀门仍可节约能源，得到较好果。

二、主要性能及使用规范

型号	SP15-
----	-------

试验压力	1.5MPa(15Kgf/cm ²)
工作压力	1MPa(10 Kgf/cm ²)
工作温度	120
适用介质	水、油、和其他液体
特性曲线	等百分比
安装 使用范围	管网系统的主干、分支干、室内供水干管

左图为在种阀门的流量特性曲线，本厂生产的是其中等百分比特性阀门。从曲线图上可知给开度一个相等的变化率，则流量的变化率相等，其特点是开度大时流量大，开度小时流量小。而工程中大都在流量大时应用，等百分比阀门恰恰适用这各要求。根据这一特点，可以自如的予置某一流量(快开阀门和线性阀门则不具备这种功能)而且当需要变化时，还能知道变化量，达到理想状态。

SP45F-10型主要外型及连接尺寸

DN	D	D1	D2	N-d	
50	140	110	90	4-14	
65	160	130	110	4-14	
80	190	150	128	4-18	
100	210	170	148	4-18	

125	240	200	178	8-18	
150	265	225	202	8-18	
200	320	280	254	8-18	
250	375	335	309	12-18	
300	440	395	363	12-22	

SPI5F-型主要外形及连接尺寸

DN	ZG	L	S
15	1/2	90	30
20	3/4	115	36
25	1	125	46
32	5/4	140	45
40	3/2	160	60