

# 转鼓造粒机全国好品牌转鼓造粒机乌鲁木齐市百祥

产品名称	转鼓造粒机全国好品牌转鼓造粒机乌鲁木齐市百祥
公司名称	荥阳市百祥机械制造厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:百祥机械厂 型号:AJ1425
公司地址	河南省郑州市上街区淮阳与安阳路交叉口东500米
联系电话	0371-64998567 18737188116

## 产品详情

安装：本机到厂后，与工艺流程配合安装，指出标高和水平位置，倾斜安装，一般倾斜度为2-5度（可根据用户需要调整），本机托架和传动架均有地脚孔，可安装在混凝土上，

- 1.机械各底座与基础间垫入楔形垫板共厚度应不大于30-35毫米;
- 2.用楔形垫板调整各底座的高度使各底5度的倾斜；
- 3.各底座调整合适后把圆筒放在支架上，然后调整托轮；
- 4.安装造粒机的传动部分；
- 5.确信托轮、传动装置、圆筒调整合适后，开始浇筑水泥，经8-10天，水泥凝固后，开始进行空载试车；
- 6.机体位置的调整方法：
  - (1).在机体左右两侧的全长上，装两条平行的钢丝，其钢丝直径为0.5-1毫米，并用水平仪表检查钢丝的水平；
  - (2).从每一滚圆上顺着干燥机的两侧放下两条与滚圆向切的相锤。
  - (3).测量由钢丝到线坠之间的距离来检测机体在水平位置；
  - (4).测量两滚圆高点的相对垂直标高来检查机体在垂直面上的位置；
  - (5).用移动电托轮的办法来调

(6) .两条的测定，使机体处于正确位置；

转鼓不仅仅是一种专用的机械设备，而且早是90年代国家就已经对转鼓有了一套标准规定，比如直径4.5米长4.0米的全自动转鼓，按照国家轻工部的规定它的产品编号就是为GZGP3-450X400型悬挂式转鼓。我国在转鼓生产方面起步比较晚，1990年才开始逐步由大大小小的厂家掌握生产技术。

## 结构概述

### 托架部分

整个机体转动部分都由托架支撑,受力较大.因此该机托轮架部分均采用中碳钢板、槽钢焊接而成,并通过了严格的质量控制和特殊的工艺要求,已达到本机所使用的目的。除此外更重要的是固定在架子上的托轮,因考虑到其与机体滚带会产生较大磨擦,我厂特意选用优质防腐、耐磨材料、大大提高了本机的使用寿命,托轮架也采用铸造一体技术.另在托轮架四角设有吊转钩,便于装卸运输.传动部分整台造粒机。

### 传动部分

是优为重要的整个机体的工作都有此而行.传动架均采用优质槽钢焊接而成,并通过了严格的质量要求.安装在传动架上的主电动机和减速机均选用ISO国家免检产品，质量可靠.电动机带动皮带轮、三角带、减速机传动给主轴，使机体工作，其中传动减速机于主轴工作部分，采用尼龙注销联接器相咬合传递驱动。

### 大齿轮

固定在机体上，与传动小齿轮相啮合，相向带动物体工作，其采用高科技耐磨材料，使本机使用寿命更长。

### 滚带

固定与机体两侧，以支撑整个机体。

### 机体部分

整台造粒机重要的就是机体部分，其采用优质中碳钢板焊接而成，内置特殊的橡胶衬板或耐酸不锈钢衬板，实现自动除疤，脱瘤，取消了传统的刮刀装置，并通过严格的质量控制和特殊的工艺要求，以达到本机所使用的目的。

河南省荥阳市百祥机械有机肥生产商，专业生产有机肥料加工设备，厂家直销，售后服务完善，提供现场安装指导作业。