

## 232转PROFIBUS协议转换器

产品名称	232转PROFIBUS协议转换器
公司名称	北京金鼎旺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金鼎旺 型号:232转PROFIBUS
公司地址	北京市通州区梨园镇怡乐园二区18栋A1109室（注册地址）
联系电话	010-51271179 13121327547

## 产品详情

产品名称：232转profibus协议转换器

型号: dp200 232

北京金鼎旺是专业的profibus生产商，此产品具有应用简单、通信透明，高传输率、通用性强等优势。

通用性强 支持各类厂家232串口设备与profibus dp的通信。如水分测定仪、称重仪、条码仪等。

用户根据手册和提供的gsd文件，在主站上自主配置即可实现232串口转profibus dp的通信。

profibus主站与串口设备之间通信报文透明传输。

## 主要功能及性能指标：

profibus-dp协议符合；jb/t 10308.3-2001：测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分：profibus规范。

该232转换模块不改变原有设备协议，方便、快捷地将232通讯口的设备连接到profibus总线上，具有rs232专用通信协议接口设备。

具有标准profibus-dp驱动接口波特率自适应，波特率自适应为：9.6kbps、19.2kbps、93.75kbps、187.5kbps、500kbps、1.5mbps、3mbps、6mbps。

profibus 输入/输出长度：默认为16byte in/16byte out,112byte in/112byte out，或240byte in/0byte out，或0byte in/240byte out。当缓存区定义为universal module类型时,输入/输出长度可以根据应用需要在范围内自由设定。

具有标准rs-232接口半双工，字符格式：7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2kbps、2.4kbps、4.8kbps、9.6kbps、19.2kbps可选。

rs232通信报文长度：发送120字节，接收120字节。

供电：24vdc  $\pm$  5%，60ma。 外形尺寸：（宽）80mm  $\times$  （高）85mm  $\times$  25mm（厚）

工作环境温度：-20-70、相对湿度 95%(40 ) 安装：35mm标准导轨。