

自流地坪漆 环氧地坪苏州

产品名称	自流地坪漆 环氧地坪苏州
公司名称	苏州丽固建材有限公司
价格	20.00/每平米
规格参数	丽固:丽固地坪 000:000 0000:000
公司地址	苏州市吴中区甪直镇车坊长巨村
联系电话	0512-65043210 18136953261

产品详情

产品名称：自流平油性环氧树脂地坪

适用范围：1、中载型工业车间厂房，以及展厅、学校等地面的装饰和保护。

- 2、要求清洁、无尘、无菌、美观的电子、微电子行业；
- 3、实行GMP标准的制药行业、医院、生物工程车间、无尘净化室、实验室、无菌室；
- 4、精密部件、食品厂、化妆品厂等。

性能特点：1、表面平整美观、达镜面效果；

- 2、耐磨、耐压、耐冲压；
- 3、附着力强，柔韧性好。
- 4、很好地抗化学性。

施工工艺：1、对原地面进行全面打磨处理，清扫、除尘；

2、批刮高渗透环氧树脂底涂（LG2901）；

3、批刮环氧树脂砂浆中涂层(LG2902)；（根据地面情况或客户要求，可以多次批刮环氧树脂砂浆中涂层）

4、待环氧树脂砂浆中涂层干固后，对其进行全面打磨，清扫、除尘；

5、批刮环氧树脂面漆腻子层(LG3002)；

6、镘涂自流平环氧树脂面漆(LG3002)。

技术参数:项目：铅笔硬度；指标：2H

项目：耐磨性；指标：16mg

项目：粘结强度；指标：2MPa

项目：耐洗刷；指标：大于10000次

干燥时间：表干：4小时（25℃） 实干：24小时（25℃）