地埋式微动力污水处理设备

产品名称	地埋式微动力污水处理设备
公司名称	诸城市泰兴机械厂
价格	39500.00/台
规格参数	品牌:诸城泰兴 型号:WSZ0.5-WSZ50
公司地址	山东省诸城市城市后黄疃工业园
联系电话	0536-6089775 18765685288

产品详情

地埋式微动力污水处理设备

地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。

地埋式污水处理设备优点：

地埋式污水处理工艺有多种，在出水达标的前提下，较突出的优点有：

1.设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。

2.整个设备一般不需要专人管理。

3.可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。

4.对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
5.操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。

6.设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。

地埋式污水处理设备范围：

地埋式污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、部队、 水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。

地埋式污水处理设备的基础安装、使用、维护：

1、基础：WSZ系列设备如放置在地坪以上，只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2，也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下，基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水，基础一般是素混凝土（是否配筋视当地地质情况而定）。

2、安装：根据安装图就位，各箱体依次就位，箱体的位置、方向不能放错，互相间距必须准确，并连接好管道。在设备内注入清水，检查各管道有无渗漏，若无则箱体四周覆土，直至设备检查孔，并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通，电控箱与电源接通，接线时注意风机、电机的转向，必须与风机所指方向相同。

地埋式污水处理设备规格、型号

型号		WSZ1	WSZ2	WSZ3	WSZ5	WSZ7	WSZ10	WSZ15	WSZ20	WSZ25	WSZ30	W
处理量		1	2	3	5	7	10	15	20	25	30	
件数（件）		1	1	1	1	2	3	3	4	4	4	
风机	风量(m3/min)	0.31	0.59	0.67	1.02	1.72	2.5	4.11	4.11	2.5×2	4.11×2	4
	风压(m.mh2o)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	功率(kw)	0.55	0.75	1.5	1.5	2.2	3.7	5.5	5.5	3.7×2	5.5×2	
水泵	流量(m3/h)	1	2	3	5	7	10	15	20	25	30	
	杨程(m)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	功率(kw)	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	
面积（m2）		6	10	14	19	28	39	58	75	93	113	