

美孚润滑脂XHP222高温汽车轴承电机润滑油

产品名称	美孚润滑脂XHP222高温汽车轴承电机润滑油
公司名称	深圳市帝宜佳商贸有限公司
价格	330.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:XHP222
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路284号东明大厦1828室
联系电话	0755-36978689 15989876676

产品详情

美孚滑脂 XHP 220 系列产品是具有优异性能的长效复合锂基润滑脂，适用于广泛的应用和工作条件。这些润滑脂采用专有的尖端复合锂生产技术，性能优于传统的产品。它们具有杰出的高温性能和极高附着力、结构稳定性和抗水污染能力。这些润滑脂化学稳定性高，抗锈蚀和腐蚀性能优异。本系列润滑脂具有高滴点的特性，其高推荐应用温度为140度（284°F）。美孚滑脂 XHP 220 润滑脂分 NLGI 00级、0级、1级、2级和3级，基础油粘度为ISO VG 220。美孚滑脂 XHP 220 润滑脂应用范围广泛，包括工业、汽车、建筑和船舶业。本系列润滑脂的性能特性特别适用于恶劣的工作条件，包括高温、水污染、高负荷和冲击载荷以及加脂周期长的应用。美孚滑脂 XHP 222 特级是一种极压润滑脂，含二硫化钼，能够在枢轴旋转及其它破坏油膜的条件下提供抗磨保护。

特性与优点 美孚滑脂 XHP 220

系列润滑脂是美孚滑脂品牌产品的领先产品系列，以其创新性和优异性能而享誉全球。美孚滑脂 XHP 系列润滑脂是高尖端产品，由我们的配方专家设计，是我们全球技术支持人员共同努力的结晶。通过现代化生产设备，采用我们研究机构开发出的专有生产技术，美孚滑脂 XHP 220 系列产品具有极佳的附着力和凝聚以及高滴点的特点。这些产品采用特别选择的添加剂，具有优异的氧化稳定性、抗锈蚀和腐蚀性、抗水污染以及抗磨和极压保护性能。美孚滑脂 XHP 220 系列产品具有以下特性与潜在效益：

特性 优点及潜在效益 优异的抗水冲失和喷淋能力 在严重的进水条件下可确保可靠润滑和设备保护
高附着和凝聚结构 润滑脂的韧度佳，减少泄漏和延长添加润滑脂周期，从而降低设备维护要求
抗锈蚀和抗腐蚀性能优异 在恶劣的含水特别是在酸性水环境中，对润滑的零件提供保护
抗高温热、氧化和结构抗高温劣化性能非常好

在高温下具有长的使用寿命和极佳的轴承保护，降低设备 维护和更换零件费用 很好的抗磨和极压 (EP) 性能 在高滑动和冲击载荷下，仍能为润滑的设备提供可靠润 滑，可延长设备寿命和降低意外停工 广泛的应用范围 可使库存工作合理化，降低库存费用

应用范围 美孚滑脂XHP 220

润滑脂广泛适用于各种设备，包括工业、汽车、建筑和船舶业应用。其蓝色便于确认施用情况。

美孚滑脂 XHP 005和220

是较软的高温润滑脂，推荐用于集中供脂系统、齿轮润滑，以及需要极低温泵送性的应用。

美孚滑脂 XHP 221 推荐用于工业应用和船用、底盘部件和农场设备，具有出色的低温性能。美孚滑脂 XHP 222 推荐用于工业应用和船用、底盘部件和农场设备，其高粘度配方使用期较长。美孚滑脂XHP 223 推荐用于要求高温性能和抗泄漏性能好的情况。该产品特别适用于在恶劣条件下行驶的卡车车轮轴承或经受震动的滚动轴承，或者高速运行要求润滑脂更为稳定而具有沟流特点的