美孚力富SHC100合成润滑脂

产品名称	美孚力富SHC100合成润滑脂
公司名称	深圳市帝宜佳商贸有限公司
价格	980.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:SHC 320
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路284号东明大厦1828室
联系电话	0755-36978689 15989876676

产品详情

美孚力富shc系列润滑脂是超优性能的产品，设计用于极端温度下的各种应用。本系列产品有节省能源的潜能，可以降低滚动轴承负荷区的工作温度。复合锂基稠化剂极大地增强了本产品的粘附性。结构稳定性及抗水性。这类润滑脂的化学稳定性高，配方中含有特别的添加剂组合，不论在高。低温下均具有优异的抗磨。防锈。防腐能力。

特　性:

1、杰出的高温与低温性能。

2、优异的抗磨。防锈。防腐性能。

3、优异的热稳定性及抗氧化性。

4、牵引系数低。

5、含有高粘度指数的高粘度等级无蜡基础油。

6、在有水的情况下具有卓越的结构稳定性。

7、挥发性低。

应　用:

1、mobilith shc 100是抗磨润滑脂，主要推荐用于要求摩擦低，磨损小和使用期长的速度较高的设备润滑，例如电动机中。

2、mobilith shc 220是多用途的极压润滑脂，推荐用于重负荷汽车与工业应用中。

3、mobilith shc 460是nlg1 1.5级润滑脂，含有iso vg460合成基础油，属于极压润滑脂。推荐用于苛刻的工业装置中。在低速至中速运转的装置，以及防水性是要求很高的装置中，它具有卓越的保护重负荷轴承的能力。

4、mobilith shc pm是nlg1 1.5等级润滑脂，含有iso vg460合成基础油，属于极压润滑脂，推荐用于造纸机中重要的滚动轴承应用中。

5、mobilith shc 1500是含有聚a烯泾合成基础油的nlg1 1级/isovg1500级润滑脂。专供在极低速、重负荷及高温下工作的滑动与滚动轴承使用。

产 品 名 称	nlg1等级
mobilith shc 100	2
mobilith shc 220	2
mobilith shc 460	1.5
mobilith shc 1500	1
mobilith shc pm	1.5