

美孚DTE 10液压油

产品名称	美孚DTE 10液压油
公司名称	深圳市帝宜佳商贸有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:DTE 10
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路284号东明大厦1828室
联系电话	0755-36978689 15989876676

产品详情

美孚DTE

10超凡100是性能卓越的抗磨损液压油，专门设计以满足现代，工业设备和移动液压系统，高压。

美孚DTE 10超凡100构建的基础油和专有的添加剂系统，在一定范围内的应用提供很好的平衡性能。该产品具有出色的抗氧化和热稳定性，使油品使用寿命长和小沉积物的形成严重的使用高压，高输出泵的液压系统。创新的超清洁性能可预防液压系统重要部件出现故障，如发现在许多现代液压系统的紧公差伺服阀和比例阀。剪切稳定的，高粘度指数允许较宽的工作温度范围内保持大的液压效率和元件保护在低温和高温。出色的空气释放性能提供了一个额外的保护措施，有助于防止汽蚀破坏及微柴化停留时间少的系统。精选的基础油和添加剂急性水生毒性试验（LC-50，OECD 203）和无锌抗磨系统允许通过提供高度保护齿轮，叶片和活塞泵，同时大限度减少沉积物的形成。

制定具有广泛的实验室，并在服?1?76?1?77?1?76?1?77务现场测试，美孚DTE 10超凡系列可以帮助提供量化的增加，相比其他埃克森美孚液压油的液压效率。这可以转化为降低功耗或提高机器的输出，导致货币储蓄。

在受控实验室效率测试，美孚DTE 10超凡测量，可提供高达百分之六液压泵效率改善相比，美孚DTE 20当工作在标准的液压应用。

免责声明：时相比，埃克森美孚的标准液压油，美孚DTE 10超凡的能量效率仅涉及流体性能。所采用的技术允许在受控条件下进行测试时，在标准液压应用相比，美孚DTE 20系列液压泵效率提高了6%。此产品的能源效率要求的基础上采用的流体根据所有适用的行业标准和协议进行的测试结果。

特点：

优良的水力效率

超保持清洁性能

剪切稳定的，高粘度指数

氧化和热稳定性

良好的兼容性与弹性体和密封件

的抗磨损特性

优良的空气分离特性

多金属相容性

应用：

工业设备和移动液压系统的关键应用运行在高压力和温度

如先进的计算机数控（CNC）机器，尤其是在接近间隙伺服阀门用于液压系统受存积聚

系统是典型的冷启动和较高的工作温度 需要高度承载能力和抗磨损保护的系统

机采用了广泛的组件，使用各种冶金 天然气服务的螺杆式空压机