

美孚美特763纯油性切削油

产品名称	美孚美特763纯油性切削油
公司名称	深圳市帝宜佳商贸有限公司
价格	300.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:美特763
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民康路284号东明大厦1828室
联系电话	0755-36978689 15989876676

产品详情

产品简介

美孚美特 760 系列为极高性能的油性切削油，不含氯，特别适合对困难金属的极严酷的切削作业。它们对铜及铜合金有腐蚀性。与其它主要的切削油相比，美孚美特 760 系列油品使加工表面的光洁度更高，刀具寿命更长，并控制切屑堆积。颜色很浅，使加工面随时可以看清。能够达到极小的公差，能够防止在车床附近形成油雾，因此工作环境更安全更舒适。

得益于现代加工设备的全方位开发和测试，以及众多客户的检验，美孚美特 760 已成为许多机加工车间的首选。

特性与优点

美孚美特品牌的切割液多年来因其创新和出色的性能而享有声誉。美孚美特 760 系列是无氯和低雾化添加剂技术产品家族的重要成员。

该产品在各种应用中表现出色，同时因采用无氯的配方而在环保和废油处理方面效益显著。

美孚美特 760 产品的其它特性和潜在效益包括：

特性优点及潜在效益

出色的润滑性能
广泛的应用性能
浅色透明
抗雾化配方

延长刀具使用寿命、减少因更换刀具而造成的停机时间从而提高产量
提高加工表面光洁度，更小的公差，减少切削刃口堆积，降低废品率
工件温度较低，提高进料速度，可以降低作业成本
适用于对困难钢材的各种高强度的机加工作业
刀具和工件一目了然
提高工作场所的安全性

应用范围

美孚美特 760

系列建议用于对普通或难加工钢材的高强度切削作业。根据不同的等级，具体的应用包括：

美孚美特 762 特别适用于钻，深孔钻（直径小于 20

mm）、开孔、攻丝、切割以及对小型工件的自动车床作业。美孚美特 763 推荐用于深孔（直径大于 20

mm）、锯、攻丝、开孔、车铣、插齿、拉削、切割和自动车床作业。美孚美特 766

用于开孔、攻丝、车铣、剃齿和插齿、拉削、刨削、切割和自动车床作业。典型性质

美孚美特 760 系列 762 763 766

cSt @ 40 ° C	10.0
--------------	------

cSt @ 100 ° C	3.0
---------------	-----

闪点, ° C, ASTM D 92	160
--------------------	-----

比重 @ 15 ° C, kg/l, ASTM D 1298	0.87
--------------------------------	------

活性硫	1.6
-----	-----

氯	无
---	---

抗雾剂	有
-----	---

摩擦改良剂	有
-------	---

公司简介:

公司经营：美孚、埃索、壳牌、福斯、BP、嘉实多、克鲁勃、道达尔、加德士、道

康宁等工业润滑油。