

双轴搅拌机（除灰）

产品名称	双轴搅拌机（除灰）
公司名称	江西嘉明阀门有限公司
价格	10000.00/1
规格参数	品牌:江西嘉明
公司地址	江西鄱阳
联系电话	07936777615 18668706158

产品详情

SJ双轴搅拌机

一、概述

SJ型双轴搅拌机系我公司集近年来同类产品的优点和广大用户使用经验而设计成的新型除灰设备。该设备主要用于火力发电厂除灰系统干灰库或除尘器灰斗下，将干灰调湿搅拌成干湿均匀的灰水混合物，以满足自卸汽车或皮带运输设备的远距离输送，也可搅拌成高浓度灰浆，以满足高浓度灰浆泵输送的要求。

本系列双轴搅拌机也适用于化工和建筑等部门，对各种物料进行搅拌。

二、工作原理、使用特点及技术参数

工作原理：物料通过电动锁气给料机由进料口进入箱体，两根叶片呈左、右螺旋状分布的叶轴同步旋转搅拌加湿物料，并将已加湿的物料连续地推到出料口，加湿后的物料含水率15~25%，可调。

) 本机有以下主要优点：

- ? 轴封采用多槽迷宫与填料组合密封，密封可靠，且对轴的磨损轻；
- ? 出力大（每小时可搅拌加湿200t），加湿均匀，工作可靠；
- ? 组合式雾化喷嘴及水量可调的给水系统，可保证物料加湿均匀；
- ? 搅拌叶片采用不锈钢堆焊制造，使用寿命长；
- ? 灵活可靠的电气控制系统，使操作安全、简便。

) 技术参数

参数/型号	SJ100	SJ150	SJ200
出力 (t/h)	100	150	200
喷水水压 (MPa)	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6	0.4 ~ 0.6
水量 (t/h)	20 ~ 25	30 ~ 37.5	40 ~ 50
减速机型号	BWY39-17-22	XWY10-23-30	XWY37-10-1/17-B7
电机型号	Y200L2-6	Y225M-6	Y250M-6
电机功率 kW	22	30	37

三、尺寸规格

参数 设备型号	A	B	C	D	E	P	Q	M	e	f	m	n	K	J	
SJ100	2600	511	2400	800	500	926	80	142	5	95	20	18	400	550	39
SJ150	2600	511	2400	800	500	926	80	142	5	95	20	18	400	550	39
SJ200	3355	563	3200	1000	550	1100	100	160	5	120	20	18	500	650	48

备注：100 t/h ~ 200 t/h 各种型号产品我公司可根据客户要求订做相应产品。

四、设备选型指南

SJ -

出力 (t/h)

双轴搅拌机