

干灰散装机（除灰电厂）

产品名称	干灰散装机（除灰电厂）
公司名称	江西嘉明阀门有限公司
价格	1000.00/1
规格参数	品牌:江西嘉明
公司地址	江西鄱阳
联系电话	07936777615 18668706158

产品详情

GSJ干灰散装机

一、概述

GSJ型干灰散装机是从库内将干灰自动输送到干灰散装车、船的设备。库底干灰散装设备主要由手动插板阀，气动圆顶阀，卷扬装置，伸缩卸料装置，收尘伸缩布袋，风压式限位开关，电控系统等部分组成。本设备采用内外双层布袋结构，工作全过程处于封闭状态，能有效地防止粉尘外逸。升降结构采用三绳驱动，升降时散装头无飘动和歪斜现象。

二、工作原理、使用特点及技术参数

工作原理：当运输工具进入装料位置后，打开手动插板阀，按住控制柜的“下降”钮，下料头到位后会自动断开升降机电源，按“装车”钮进入卸料状态，辅助配套设备会相应开始工作，卸料产生的灰尘通过排尘口，由排尘风机进入收尘器净化，当下料头的物料装满时，料位风机发出报警声，此时关闭气动圆顶阀，停止下料工作。停车后可按上升按钮让下料斗离开物料一定距离，确保运输工具移位，再对准第二个卸料工位。直到整个料仓装满为止。

本机有以下主要优点：

？ 散装头升降由三根钢丝绳驱动，装车时散装头升降平稳，无摆动和歪斜现象；

？ 散装机伸缩外套筒采用高强度耐磨帆布，重量轻，抗磨损使用寿命长；

？ 出力大（每小时可达200t），装车效率高，粉尘污染少；

配装有上下极限安全开关、装车自动控制系统和料满自动报警装置，全过程可实现自动运行和手动操作。

) 技术参数

项目	GSJ100	GSJ150	GSJ200
装卸能力t/h	100	150	200
进料节流短管	J100	J150	J200
吸料管直径	133	133	133
散装头行程mm	1200 ~ 3000		
散装头升降速度m/min	10	10	10
外型尺寸(长×宽×高) mm	2130 × 1050 × 1005		
总重t	0.65	0.68	0.78

三、尺寸规格

备注：100 t/h ~ 200 t/h 各种型号产品我公司可根据客户要求订做相应产品。

四、设备选型指南

GSJ -

出力 (t/h)

干灰散装机