

雍光0.5W白光 大功率LED发光二极管

产品名称	雍光0.5W白光 大功率LED发光二极管
公司名称	天津市武清区雍光照明器材经营部
价格	.00/PCS
规格参数	应用范围:发光(LED) 品牌:雍光 型号:YGL-P0D5NW
公司地址	武清区杨村胜利路车道口
联系电话	86 022 29320738 13752372660

产品详情

应用范围	发光(LED)	品牌	雍光
型号	YGL-P0D5NW	结构	平面型
材料	氮化镓(GaN)	封装形式	功率型
封装材料	树脂封装	功率特性	大功率
发光颜色	白色	LED封装	无色透明(T)
出光面特征	面发光管	发光强度角分布	标准型
最高反向电压VR	5 (V)	正向直流电流IF	0.15 (A)

雍光led产品特性

单颗0.5w, 台湾产正规芯片, 尺寸24mil, 可正常使用工作电流if 150ma, 正向电压vf 2.8-3.8v, 反向电压 5v, 单颗亮度60-80lm可选 (特殊要求可订制)

类型及功率	工作电流 (ma)	正向电压 (v)	反向电压 (v)	亮度 (lm)	色温 (k)
0.5w白光	150	2.8-3.8	5	40-60	2700-9000
0.7w白光	240	2.8-3.8	5	70-80	2700-9000
1 w白光	350	2.8-3.8	5	80-110	2700-9000
1 w蓝绿光	350	2.8-3.8	5	30-70	/
1 w红黄光	350	1.8-2.8	5	30-70	/
3 w白光	700	2.8-3.8	5	120-160	2700-9000
5 w白光	700	5.6-7.6	10	120-160	2700-9000
10 w白光	900	9 - 12	10	700-900	2700-9000
10 w蓝绿光	900	9 - 12	10	400-700	/
10 w红黄光	900	6 - 9	10	300-500	/
30 w白光	900	24 - 36	45	2200-2800	2700-9000

30 w蓝绿光	900	24 - 36	45	1200-2100	/	
30 w红黄光	900	18 - 30	45	900-1500	/	
50 w白光	1500	24 - 36	45	3500-4500	2700-9000	
50 w蓝绿光	1500	24 - 36	45	2200-3000	/	
50 w红黄光	1500	18 - 30	45	1600-2500	/	

雍光半导体 引领低碳世界 用心照亮生活

可按客户需求定制亮度，波长，色温及提供oem生产

厂址: 中国天津武清开发区泉州北路聚财道12号

电话: + 86 - 022 - 82110160 / 29320738 / 13752372660

qq: 1013268926

邮箱: 1013268926@qq.com

网址: <http://www.yogreen.com.cn>