

# 竹笋烘干机厂家供应，竹笋干燥机厂家报价

产品名称	竹笋烘干机厂家供应，竹笋干燥机厂家报价
公司名称	常州市图邦干燥工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:图邦干燥 型号:DW 使用温度:60~130 °
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13815095051 13776823515

## 产品详情

供应竹笋烘干机厂家供应，竹笋干燥机厂家报价，冬笋烘干机厂家供应

竹笋烘干机产品介绍 该机是穿流连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等类含水率高、而温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼状的膏状物料，需经造粒或制成棒状后亦可干燥。

竹笋烘干机性能特点 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得高效干燥效果。设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。大部分空气循环利用，高度节省能源。独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套。竹笋烘干机工作原理 物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。竹笋烘干机技术规格

型号	dw-1.2-8	dw-1.2-10	dw-1.6-8	dw-1.6-10	dw-2-8	dw-2-10	dw-2-20
单元数	4	5	4	5	4	5	10
带宽(m)	1.2		1.6		2		
干燥段长(m)	8	10	8	10	8	10	20
铺料厚(mm)	10-80						
使用温度(oc)	50-140						
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8						
蒸汽耗量(kg/h)	120-300	150-375	150-400	180-500	180-500	225-600	450-1200
干燥时间(h)	0.2-1.2	1.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.2-1.2	0.25-1.5	0.5-3

干燥强度 kg水/h	60-160	80-200	85-220	100-260	100-260	120-300	240-600
设备总功率 (kw)	11.4	13.6	14.6	18.7	19.7	24.5	51
外形尺寸 长(m)	9.56	11.56	9.56	11.56	9.56	11.56	21.56
外形尺寸 宽(m)	1.49	1.49	1.9	1.9	2.32	2.32	2.32
外形尺寸 高(m)	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
总重 kg	4500	5600	5300	6400	6200	7500	14000