

腻子型遇水膨胀胶条|电站用水利机械

产品名称	腻子型遇水膨胀胶条 电站用水利机械
公司名称	新河县康禹水工机械厂
价格	3600.00/件
规格参数	数量:100 型号:型号齐全
公司地址	河北省邢台市新河县平头楼村
联系电话	0319-4786872 15103298038

产品详情

腻子型遇水膨胀胶条|电站用水利机械河北省新河县康禹水工机械厂铸铁闸门我们应该用什么方式保养？

1、铸铁闸门主要由：（1）门框、（2）门体、（3）导轨（小规格的与门框连在一起，大规格的与门框分体）、（4）传动螺杆、（5）吊耳、（也可与门体为一体）、（6）密封面、（7）轴导架、（8）启闭装置等。2、工作原理：闸门门框与门体安装在水下部位，导轨则装在门框上端，保证了门体工作时，沿门框，导轨在一定行程内作上、下垂直方向往复运动。因闸门在水下工作，为操作方便，在水下设置了启闭装置，由于闸门标高不相一致，所以传动螺杆的长短，轴导架的设置与否，视其具体尺寸而定（详情见本厂产品样本）。吊耳、吊块、销轴主要用于传动螺杆与门体连接，使门体作上、下往复运动的动力来源于启闭机。厂家电话：0319-4786872/15103298038经理刘晓东恭候你的来电。工作时，转动启闭机摇把（电动启闭机，只需揿动控制箱电源开关按钮）使螺母或螺杆蜗轮作旋转运动，带动传动螺杆工作，使门体相对对门框作上下往复运动，同时，楔紧装置运用楔块可紧可松的工作原理，使门体下降至设定极限位置时，门框、门体密封座面能有效地贴合，起到截水之作用。门体向上全部打开时，水则疏通；反之，则为截止。如因工作需要调节水位时，也可半启半闭，以达到疏通、截止、调节水位之目的。如采用手电两用启闭机，用户可参考本厂发给贵单位的电动装置说明书调节闸门的开启及关闭的行程。若采用手动启闭机，则可根据现场情况进行人工关闭或开启。3、使用与保养

- 1、使用手动启闭机开启、关闭闸门时，用力应均匀，切勿用力过猛，以防损坏（伤）定位装置。
- 2、使用手电两用启闭机启闭闸门时，应注意到：
 - a、用电动启闭时，应检查手摇柄是否脱离转轴，以免在启动时碰伤人员。
 - b、用手动启闭时，应切断电源，将摇柄插入孔内摇动（或将电动装置上的电动标记切入到手动标志上去）。
 - c、每2-3个月对启闭机轴承，传动螺杆、螺母等加注1-2次润滑油，大保养时，应给轴承部分注满牛油。
 - d、每年需对闸门作一次油漆、防腐处理。感谢您关注我们的公司,若您希望获得进一步的了解“腻子型遇水膨胀胶条|电站用水利机械”等更多信息,欢迎来电咨询！