

悬挂式推流器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 悬挂式推流器 |
| 公司名称 | 无锡安泉环保工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:SUSTIR 型号:ST5.5/2500-56P |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区惠和路7号 |
| 联系电话 | 0510-83568678 13861697799 |

产品详情

一、 主要用途

低速推流（搅拌）器适用于城镇和工业污水处理中的曝气池、厌氧池、水解酸化池等，其产生低切向的强力水流，可用于池中水循环、硝化、脱氮、除磷阶段创造水流等。

二、 适用范围

- ∅ 介质温度不超过70 ；
- ∅ 介质的ph值在5-9之间；
- ∅ 液体密度不超过1150kg/m³ ；
- ∅ 长期潜水运行，潜水深度不超过10m；

三、 使用寿命

悬挂式水下推流器在规定的条件下，首次故障前平均运行时间不低于16000小时，整机寿命不低于15年。

四、 供货配套范围

- (1) 装配完整的悬挂式水下推进器
- (2) 悬挂架
- (3) 电控箱

(4) 起吊装置

(5) 固定索具

五、 选型参数

(1) 水池尺寸及液面高度；

(2) 应用场合及条件；

(3) 选型请参考流程图