

耐高温橡胶垫参数 红色绝缘橡胶板 变电所绝缘胶垫

产品名称	耐高温橡胶垫参数 红色绝缘橡胶板 变电所绝缘胶垫
公司名称	石家庄力泰电力器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:力泰 型号:LT
公司地址	河北省石家庄晋州市工业路开发区
联系电话	0311-85127855 15176461668

产品详情

耐高温橡胶垫参数/红色绝缘橡胶板/变电所绝缘胶垫

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

0311-85127866 0311-85127887

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。绝缘胶垫有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、凹凸波纹及铸造标志等。

按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；hxhx123hxhh

按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

按宽度可分为：1米，1.2米，1.5米。

结构：

绝缘胶板应采用橡胶类绝缘材料制作、上表面采用皱纹状或菱形花纹等防滑设计，以增强表面防滑性能，背面可采用布料或其他防滑材料。

对具有耐低温性能的绝缘胶板特别标明为C类绝缘胶板。

质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

经销商耐酸碱绝缘胶垫批发/绿色绝缘胶板特价

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

1) 拉伸强度（Mpa） 5.0

2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）永久变形 25%

5.热空气老化（70 *72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能试验：

1) 耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象

2) 击穿电压试验 35KV（有效值）

手机号：13483155449 电话：0311-85127855

0311-85127866 0311-85127887

客服QQ：2932947640 联系人：张经理

网址：www.litaidianli.com

石家庄力泰电力器材有限公司